



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

— индукционный влагомер древесины

Артикул: к0000010408



То
Те
ра
Пи
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ИНДУКЦИОННОГО ВЛАГОМЕРА ДРЕВЕСИНЫ МЕГЕОН 20725

Индукционный измеритель влажности древесины **МЕГЕОН 20725** разработан для точного бесконтактного измерения показателей влажности и температуры деревянных и деревянно-волокнистых изделий и материалов. Бесконтактный метод измерения позволяет исключить даже малейшее повреждение поверхности исследуемого объекта. Влагомер древесины **МЕГЕОН 20725** подойдет как для бытового, так и для промышленного использования.

ОСОБЕННОСТИ ИНДУКЦИОННОГО ВЛАГОМЕРА ДРЕВЕСИНЫ МЕГЕОН 20725

- Определение влажности древесины без малейших повреждений поверхности;
- Возможность настройки уровней влажности;
- Функция Hold - удержание полученных значений;
- Настройка плотности древесины;
- Дисплей с интегрированной подсветкой;
- Автоматическое отключение при длительном простое;
- Отображение уровня заряда элемента питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДУКЦИОННОГО ВЛАГОМЕРА ДРЕВЕСИНЫ МЕГЕОН 20725

Параметр	Значение
Диапазон измерения влажности древесины	0,5...79,5%
Точность	±1,5%
Диапазон измерения температуры	0...+50°C
Точность	±2°C
Диапазон плотностей	0,27...1,05 г/см ³
Глубина измерения	0...50 мм
Питание	2 батареи 1,5 В типа AAA
Габаритные размеры, мм	126 x 64 x 31 мм
Вес (включая батареи)	146 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 20725

№	Наименование	Количество
1	Индукционный влагомер древесины МЕГЕОН 20725	1
2	Батарея тип AAA 1,5В	1
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Паспорт	1