



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

'00P Про+ 160

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Streamlux SLS-700P Про+ 160

Ультразвуковой расходомер Streamlux SLS-700P Про+160 предназначен для контроля расхода любых жидкостей в системе. Не требует врезки, устанавливается на трубы разных диаметров, поэтому характеризуется универсальностью и простотой.

Основные преимущества:

- Устойчивость к агрессивным жидкостям, пыли и влаге.
- Работа от сети или аккумулятора.
- Высокая производительность.

Особенности. Отличие этой модели состоит в комплектации: базовый комплект дополнен двумя датчиками Ду25 на 100 мм и двумя датчиками Ду50 на 700 мм. Также прибор способен измерять температурный диапазон жидкостей от -40°C до +160°C.

Принцип работы. Расходомеры можно размещать по любой из трех схем, указанных производителем. Прибор работает путем улавливания ультразвукового сигнала между датчиками при изменении скорости потока жидкости.

Функции. Устройство Streamlux SLS-700P Про+160 можно использовать для замера количества стоков, обнаружения водопотери, контроля расхода, скорости и направления потока, испытания паровых котлов, противопожарных и гидросистем. Сфера использования очень широка: от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до промышленных компаний.

Допустимые параметры внешней среды. Ультразвуковой расходомер можно использовать для контроля параметров всех типов жидкостей, в том числе с агрессивным составом. Температурный диапазон также практически не ограничен, составляет до 160°. Прибор эффективен в запыленных помещениях и устойчив к постоянному воздействию влаги.

Купить расходомер Streamlux SLS-700P Про+160, а также подробнее узнать о любых интересующих нюансах, связанных с его эксплуатацией, установкой, вы можете в нашем магазине. Для этого звоните по телефону или оставляйте заявку непосредственно на сайте.

Характеристики Streamlux SLS-700P Про+ 160

	Streamlux SLS-700P Про+ 160
Ду трубопровода	25 мм —6000 мм (в зависимости от выбранных датчиков)
Погрешность измерения расхода	±1%
Диапазон измерения скоростей потока	±0.005 ...±12 м/с, в обе стороны
Дисплей	ЖК с подсветкой, 4х16 символов, отображает: -текущий расход; -накопительный расход (положительный, отрицательный, разность); -скорость потока; -параметры настройки
Выходные сигналы	RS-232, звуковой
Автоматическая запись в архив	2000 записей результатов измерений, интервал устанавливается пользователем: текущие показания расхода накопительный расход отключения питания изменения статуса прибора
Диапазон температур прибора	-30°C ... +50°C
Диапазон температур датчиков обычных	-40°C ... +90°C
Диапазон температур датчиков высокотемпературных	-40°C ... +160°C
Время работы от аккумулятора	12 часов, возможна работа от сети

Комплектация Streamlux SLS-700P Про+ 160

- Расходомер SLS-700P
- Комплекты кабелей
- Блок питания 220/12В
- Дата-кабель
- Хомуты-«липучки»
- Гель-смазка

- Рулетка
- Инструкция на русском языке
- Алюминиевый кейс
- Ультразвуковой датчик Ду Ø 50-700 мм
- Ультразвуковой датчик Ду Ø 25-100 мм
- Рейка Ду Ø50-700 мм
- Рейка Ду Ø25-100 мм

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83