БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 350-70-37 УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО. ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: С530101



## Описание Trimble Access C5 3" LP

Taxeoмeтр Trimble Access C5 3" LP - это современный, передовой прибор для проведения геодезических изысканий, съемки и мониторинга. Основные сферы использования: строительство, землеустройство и кадастр, промышленность и др.

Приставка LP в названии говорит о том, что эта модель оборудована лазерным центриром, который значительно ускоряет установку и помогает работать в темное время суток.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Электронный тахеометр оперативно и точно наводится на цель даже при слабом освещении за счет системы автофокусировки и высококлассной оптики от Nikon. Большие цветные тачскрины позволяют удобно работать при 2 кругах, пользоваться картой и упрощают проведении разбивки.

Максимальная дальность съемки на призму составляет 5000 м, а без отражателя - 800 м. при точности угловых измерений 3". Самовыравнивание диапазоне ±3°реализуется при помощи двухосевого компенсатора.

В конструкции Trimble Access C5 3" LP применен мощный дальномер, скорость измерения которого составляет 0.3 - 1 с. в зависимости от того, какой режим активирован - быстрый, нормальный или точный. Еще одно нововведение, использованное в этой модели - закрепительные винты для фиксации положения.

Зрительная труба снабжена створоуказателем из 2 ламп, подсветкой сетки нитей с регулируемой интенсивностью и лазерным целеуказателем.

Емкости аккумуляторов хватает на 14 часов непрерывных замеров. При этом допускается "горячая" замена батареи, что исключает простой. Эти преимущества также будут особенно полезны при долгосрочных выездных изысканиях в полевых условиях.

#### TRIMBLE ACCESS

Встроенное ПО тахеометра Trimble Access C5 3" LP - это удобный и простой в освоении за счет системы подсказок инструмент, который позволяет пошагово организовать процесс сбора данных и затем интегрировать результаты в фирменное программное решение для офиса "Business Center".

### СИСТЕМА СЛЕЖЕНИЯ

Прибор оборудован модулем определения местоположения "Locate2Protect" (L2P), который можно активировать по подписке. Эта технология - очень удобное решение для контроля сотрудников и защиты от кражи. Высокоточное позиционирование в реальном времени осуществляется на базе GPS-сигналов и триангуляции по вышкам сотовой связи. При этом все данные отображаются в наглядном и доступном с любого мобильного девайса веб-интерфейсе. Есть возможность ограничить доступ к устройству PIN-кодом.

L2P также может оповещать об ударных воздействиях на тахеометр или его перемещении за пределы заданной зоны. Система отправляет отчеты с регулируемой периодичностью, все данные сохраняются в архиве.

Купить тахеометр Trimble Access C5 3" LP, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайнконсультантом.

## Характеристики Trimble Access C5 3" LP

	Trimble Access C5 3" LP
Точность измерения углов	3"
Дальность измерения расстояний	
без отражателя	800 м
на одну призму	5000 м
на отражающую пленку	300 м
Точность измерения расстояний	
без отражателя	±(3 мм + 2 ppm)
на призму	±(2 мм + 2 ppm)
на отражающую пленку	Нет данных

Интервал измерения расстояний		
точный режим	1c	
быстрый режим	Нет данных	
режим слежения	Нет данных	
Центрирование		
тип центрира	Лазерный	
точность	Нет данных	
створоуказатель	Нет данных	
целеуказатель	Нет данных	
Компенсатор		
тип	Двухосевой жидкостно-электрический датчик	
диапазон работы	±3'	
Зрительная труба		
увеличение	30x	
подсветка сетки нитей	Нет данных	
min расстояние фокусировки	1,5 м	
Питание		
батарея	2х Li-ion батареи 3.8 В	
время работы без подзарядки батареи	до 7 ч	
время зарядки	64	
Управление		
клавиатура	есть	
дисплей	Цветной сенсорный	
Интерфейсы		
внешний накопитель	Нет данных	
Bluetooth	Есть	
коммуникационные порты	RS-232, USB	
Прочие характеристики		
Память	50 000 точек	
Наводящие винты	Закрепительные	
Влагопылезащита	IP66	
Габариты	206x169x318 мм	
Масса	4.3 кг	
Рабочая температура	−20°C до + 50°C	
Программное обеспечение	Trimble Access	
Формат данных	Nikon, SDR2x, SDR33	
Страна изготовления	Япония	
Гарантийный срок	1 год	

# Комплектация Trimble Access C5 3" LP

- Тахеометр тахеометр Trimble Access C5 3" LP
- 2 Li-Ion аккумулятора
- Транспортировочный кейс с ремнями
- Универсальное зарядное устройство
- Шнур питания и адаптеры
- Защитный чехол от дождя
- Юстировочные инструменты
- Метрологическое свидетельство