



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
С5 2" LP
+7 (495) 238-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: C520101



Описание Trimble Access C5 2" LP

Тахеометр Trimble Access C5 2" LP - это современный, передовой прибор для проведения геодезических изысканий, съемки и мониторинга. Основные сферы использования высокоточной модели: строительство, землеустройство и кадастр, промышленность и др.

Модель C5 пришла на смену популярному и любимому многими тахеометру M3, при этом органы управления и интерфейс остались практически без изменений. За счет этого специалисты, имеющие опыт обращения с M3, без труда и в короткий срок освоят этот прибор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тахеометр Trimble оперативно и точно наводится на цель даже при слабом освещении за счет системы автофокусировки и высококлассной оптики от Nikon. Большие цветные тачскрины позволяют удобно работать на 2 кругах и упрощают проведение разбивки.

Максимальная дальность съемки Trimble Access C5 2" LP на призму составляет 5000 м, а без отражателя - 800 м. при точности угловых измерений 2". Самовыравнивание диапазоне $\pm 3^\circ$ реализуется при помощи двухосевого компенсатора.

В конструкции применен мощный дальномер, скорость измерения которого составляет 0.3 - 1 с. в зависимости от того, какой режим активирован - быстрый, нормальный или точный.

Емкости аккумуляторов хватает на 14 часов непрерывных замеров. При этом допускается "горячая" замена батареи, что исключает простой оборудования. Эти преимущества также будут особенно полезны при долгосрочных выездных изысканиях в полевых условиях.

TRIMBLE ACCESS

Встроенное ПО тахеометра Trimble Access C5 2" LP - это удобный и простой в освоении за счет системы подсказок инструмент, который позволяет пошагово организовать процесс сбора данных и затем интегрировать результаты в фирменное программное решение для офиса "Business Center".

СИСТЕМА СЛЕЖЕНИЯ

Прибор оборудован модулем определения местоположения "Locate2Protect" (L2P), который можно активировать по подписке. Эта технология - очень удобное решение для контроля сотрудников и защиты от кражи. Высокоточное позиционирование в реальном времени осуществляется на базе GPS-сигналов и триангуляции по вышкам сотовой связи. При этом все данные отображаются в наглядном и доступном с любого мобильного девайса веб-интерфейсе. Также Trimble Access C5 2" LP может дополнительно защищен PIN-кодом.

L2P также может оповещать об ударных воздействиях на тахеометр или его перемещении за пределы заданной зоны. Система отправляет отчеты с регулируемой периодичностью, все данные сохраняются в архиве.

ВЕРСИЯ LP

Тахеометр в исполнении LP оборудуется лазерным отвесом, с помощью которого можно быстро установить прибор на станции и сократить время замера. Яркая красная точка отвеса значительно упрощает центрирование в темное время суток. Еще один немаловажный плюс такой технологии - специалисту не нужно напрягать зрение и проводить ручные корректировки, как в случае с оптикой.

Купить тахеометр Trimble Access C5 2" LP, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.

Характеристики Trimble Access C5 2" LP

	Trimble Access C5 2" LP
Точность измерения углов	2"
Дальность измерения расстояний	
без отражателя	800 м
на одну призму	5000 м
на отражающую пленку	300 м

Точность измерения расстояний	
без отражателя	±(3 мм + 2 ppm)
на призму	±(2 мм + 2 ppm)
на отражающую пленку	Нет данных
Интервал измерения расстояний	
точный режим	1 с
быстрый режим	Нет данных
режим слежения	Нет данных
Центрирование	
тип центрира	Лазерный
точность	Нет данных
створоуказатель	Нет данных
целеуказатель	Нет данных
Компенсатор	
тип	Двухосевой жидкостно-электрический датчик
диапазон работы	±3'
Зрительная труба	
увеличение	30x
подсветка сетки нитей	Нет данных
min расстояние фокусировки	1,5 м
Питание	
батарея	2x Li-ion батареи 3.8 В
время работы без подзарядки батареи	до 7 ч
время зарядки	6 ч
Управление	
клавиатура	есть
дисплей	Цветной сенсорный
Интерфейсы	
внешний накопитель	Нет данных
Bluetooth	Есть
коммуникационные порты	RS-232, USB
Прочие характеристики	
Память	50 000 точек
Наводящие винты	Закрепительные
Влагопылезащита	IP66
Габариты	206x169x318 мм
Масса	4.3 кг
Рабочая температура	–20°C до + 50°C
Программное обеспечение	Trimble Access
Формат данных	Nikon, SDR2x, SDR33
Страна изготовления	Япония
Гарантийный срок	1 год

Комплектация Trimble Access C5 2" LP

- Тахеометр тахеометр Trimble Access C5 2" LP
- Треггер
- 2 Li-Ion аккумулятора
- Транспортировочный кейс с ремнями для переноски
- Универсальное зарядное устройство
- Шнур питания и адаптеры
- Защитный чехол от дождя
- Юстировочные инструменты
- Метрологическое свидетельство