номер SNDWAY SW-DS60

ОПИСАНИЕ

Лазерный дальномер SNDWAY SW-DS60 - это надежный и простой в освоении прибор для измерения расстояний в диапазоне 0,05 - 60 м. Эта модель будет полезна как специалистам по строительству, ремонту и монтажу различных конструкций или оборудования, так и для домашних мастеров.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Лазерный дальномер оборудован несколькими режимами замеров:

- определение площади с функциями сложения и вычитания используется при обмерах помещения и подборе необходимого количества стройматериалов для сметы;
- расчет объема пригодится при выборе и установке кондиционера или иного климатического оборудования;
- точная фиксация углов применяется при установке различных дизайнерских элементов и конструкций.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Лазерная рулетка SNDWAY SW-DS60 отличается точностью полученных значений, при этом всегда можно активировать задержку измерения для того, чтобы правильно выставить устройство, навестись на цель и снизить влияние дрожания рук на результат.

Если требуется определить длину недоступной поверхности, то замер по схеме Пифагора станет отличным решением. Режим непрерывного трекинга расстояния помогает быстро узнать перепады между разными объектами и оперативно провести разметку.

Встроенная память на 30 значений упрощает документацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Одного комплекта элементов питания хватает на 8000 измерений.
- Оптика утоплена в корпус для повышенной защиты от падения и царапин.
- Прибор защищен от проникновения песка, пыли и воды по классу IP54, за счет чего может применяться при работе на улице.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Дальность	0,05 - 60 м
Точность	±(2+5*10-5D) мм
Задержка измерений	да
Непрерывные измерения	да
Максимальное/минимальное измерение	да
Измерение площади	да
Измерение объема	да
Измерение углов	да
Разбивка	нет
Измеренея Пифагора	да
Площадь треугольника	нет
Сложение/вычитание	да
Измерение площади сложение/вычитание	да
Опорные точки	2
Множественные блоки	да

Параметр	Значение
Память	30 измерений
Защита	IP54
Смокалибровка	да
Сигнал	да
Подсветка	да
Пузырьковый уровень	нет
Цифровой уровень	нет
Наконечник	нет
Отверстие для крепление на штатив	нет
Ремешок	да
Дисплей	четырехстрочный FSTN
Bluetooth	нет
USB	нет
SD карта	нет
Камера	нет
Запись видео	нет
Запись фотографий	нет
Класс лазера	II класс (635 нм)
Автоматическое выключение лазера	20 с
Автоматическое выключение дальномера	150 с
Температура хранения	-20°C ~ 60°C
Температура эксплуатации	0°C ~ 40°C
Влажность хранения	20 - 80 %RH
Питание	1.5 В (2 шт. AAA)
Количество измерений одного комплекта батареек	8000
Габариты	112*50*25 мм
Вес	121 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный дальномер SNDWAY SW-DS60
- Ремешок
- Упаковка
- Инструкция на русском языке

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83