



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

CG+BM 1+GSR12V

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Bosch GLL 3-80 CG+BM 1+GSR12V

Лазерный нивелир Bosch GLL 3-80 CG + BM1 + GSR 12V - прибор для профессионального построения 3 лазерных линий с углом развертки в 360 и точностью до $\pm 0,2$ мм/м. Возможность раздельного отображения линий и режима перекрестного построения позволяет одновременно проводить несколько видов работ на объекте, задействуя только один лазерный нивелир. В состав комплекта также входит крепление BM1 и аккумуляторная дрель-шуруповёрт GSR 12V-15.

КРАТКО ОБ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

- Дальность действия - 30 м. В режиме работы с приемником LR6 или LR7 до 120 м.
- Точность построения - $\pm 0,2$ мм на 1 м.
- Лазерные лучи зеленого цвета, которые лучше видны на открытом пространстве.
- Функция работы в наклонном положении с светодиодными индикаторами.
- Влаго- и пылезащитный корпус по стандарту IP 54.
- 3 режима фиксации компенсатора.
- Питание от литий-ионного аккумулятора 12 В или 4 батарей типа AA.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАК ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ, ТАК И НА УЛИЦЕ

Дистанция проецирования лазерного уровня Bosch GLL 3-80 CG в 30 м, которую можно увеличить до 120 м, используя дополнительные приемники LR6 или LR7, обеспечивает применение прибора как для монтажных работ в квартире, так и на открытых строительных площадках.

СТАБИЛЬНО РОВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРА ЗА СЧЕТ МАГНИТНОГО КОМПЕНСАТОРА

Наличие в лазерном уровне магнитного маятника обеспечивает автоматическое выравнивание лазера в течение 4 секунд относительно горизонтальной поверхности, что минимизирует возможность неровного проецирования в пределах $\pm 4^\circ$. При желании вы можете отключить эту функцию, например, в том случае, если необходимо построить наклонные линии. Фиксация компенсатора предполагает 3 режима: полная - для переноски, для построения наклонных линий и открытая - для автоматического нивелирования. При этом в лазерном нивелире Bosch GLL 3-80 CG реализована система оповещения об отклонении от рабочей оси путем мигания лазерных лучей.

КРЕПЛЕНИЕ BM1 ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРА НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

В комплекте с лазерным уровнем Bosch поставляется крепление BM3 для фиксации на вертикальной плоскости. Его очень удобно использовать для комфортного проведения отделочных работ на высоте, например установке потолка. Поворотная платформа, на которую нивелир крепится благодаря наличию резьбы, позволяет вращать прибор в горизонтальной плоскости.

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ GSR 12V-15 В КОМПЛЕКТЕ

Этот компактный прибор способен работать в 2 скоростных режимах: 400 об/мин и 1300 об/мин, что позволяет использовать дрель как для заворачивания крепежа, так и для сверления деревянных и металлических поверхностей. Также устройство оборудовано светодиодной подсветкой и режимом реверса.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ ЧЕРЕЗ СМАРТФОН

Встроенный модуль Bluetooth позволяет управлять устройством через ваш смартфон. Таким образом, установив мобильное приложение, вы сможете удаленно включить или отключить необходимую лазерную линию, а также отрегулировать яркость луча для экономии батареи прибора.

Купить лазерный нивелир Bosch GLL 3-80 CG + BM1 + GSR 12V, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.

Компания ТД «ЭСКО» является крупным официальным дистрибьютором BOSCH в России.

Наши преимущества:

- Гибкая система скидок для оптовых клиентов
- Большие складские остатки продукции BOSCH. Все ходовые позиции в наличии.
- Низкие цены на поверку приборов. Поверка за 5-7 рабочих дней.
- Экономия на логистике. Возможность отгрузки от наших филиалов в регионах.

Позвоните по телефону **8 (800) 350-70-37 доб. 20** или

Отправьте запрос и получите самое выгодное предложение на рынке.

Характеристики Bosch GLL 3-80 CG+BM 1+GSR12V

Лазерный диод	Линия: 500 - 540 нм,
Рабочая температура	от -10 °С до +40 °С
Температура хранения	от -20 °С до +70 °С
Класс лазера	2
Рабочий диапазон	30 м
Рабочий диапазон с приемником	120 м (диаметр)
Рабочий диапазон без мишени	30 м (радиус)
Точность	± 0,2 мм на 1 м
Диапазон самонивелирования	± 4°
Время нивелирования	4 с
Защита от пыли и водяных брызг	IP 54
Элементы питания	Литий-ионный аккумулятор 12 В , 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Время работы элементов питания (макс.)	8 ч (литий-ионный) и 6 ч (4 x AA) в режиме 3 линий
Резьба штатива	1/4", 5/8"
Вес, ок.	0.9 кг
Цвет лазерного луча	зеленый
Проекция	3 линии 360°

Комплектация Bosch GLL 3-80 CG+BM 1+GSR12V

- Лазерный уровень;
- Аккумулятор;
- Мишень;
- Карман;
- Универсальный держатель BM 1;
- Быстрозарядное устройство GAL 1230 CV;
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 12V.