



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
0 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0560 5129



tes

Описание Testo 512 0...2000 гПа

testo 512 дифференциальный манометр, от 0 до 2000 гПа, с батарейкой и заводским протоколом калибровки

Преимущества продукта:

- 8 единиц для измерения давления: кПа, гПа, Па, ммН₂О, ммНг, psi, дюймН₂О, дюймНг
- 2 единицы для измерения скорости потока: м/с, фут/мин
- Встроенная компенсация плотности
- Функция отображения текущ./макс./мин. значения

Прибор testo 512 одновременно отображает давление и скорость потока на большом, четком, подсвечиваемом дисплее. Данные измерений распечатываются по месту замера с датой и временем, также как и макс./мин. значение. testo 512 позволяет переключать размерность для измерения скорости потока: м/с, фут/мин. Для измерения давления могут быть установлены восемь различных единиц: кПа, гПа, Па, ммН₂О, ммНг, psi, дюймН₂О, дюймНг.

В приборе предусмотрено сглаживание пульсаций для плавного вычисления среднего значения, а также встроенная компенсация плотности. Текущее значение можно зафиксировать на дисплее с помощью кнопки HOLD. Измеренные макс./мин. значения могут быть отображены на дисплее testo 512 или сохранены в памяти.

Чехол TopSafe защищает прибор от повреждений, загрязнений и влаги.

Характеристики Testo 512 0...2000 гПа

Технические характеристики Testo 512 0...2000 гПа	
Рабочая t°C	0 +60
Батарея	9 В батарейка, 6F22
Размеры мм	202x57x42
Вес кг	0.3

Комплектация Testo 512 0...2000 гПа

1.	Testo 512 0...2000 гПа
2.	руководство пользователя
3.	чехол

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83