# лир PLS90E

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

**То**

**Пи**

**Ве**

## ОПИСАНИЕ

Профессиональный лазерный уровень (нивелир) PLS90E. Позволяет построить две перпендикулярные вертикальные лазерные плоскости. Маятниковый механизм самовыравнивания работает в диапазоне ± 6° . Прибор оснащен лазерным отвесом, облегчающий "привязку" прибора на горизонтальной плоскости. Лазерный построитель плоскостей PLS90E оснащен винтом точной наводки лазерных плоскостей. При вращение это винта "влево-право", обе лазерные плоскости можно смещать на несколько градусов в горизонтальной плоскости, что позволяет точно навести лазерные плоскости на больших расстояниях. Используя универсальную подставку, PLS90E легко закрепить на штативе, распорной штанге или на любой горизонтальной направляющей. Использование приемника лазерного излучения PLS-LD (приобретается отдельно) увеличивает дистанцию работы прибора до 70 метров в условиях яркого солнечного света.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Точность | 0,1 мм/м |
| Диапазон работы компенсатора | ±6° |
| Дальность работы | 30 м (в помещении), 40-70 м (с приемником излучения) |
| Тип лазера | II класс |
| Питание | батарейки (аккумуляторы) типа АА |
| Продолжительность работы | до 25 часов |
| Производитель | США |
| Вес | 0,77 кг |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный нивелир PLS90E
- Ударопрочный футляр-кейс
- Две отражательные пластины
- Элементы питания
- Инструкция на русском языке

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование