



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН МОСКВЫ
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 729740



Погрешность _____

Класс защиты _____

Температура рабочая _____

Питание _____

ОПИСАНИЕ

Kapro 873 - еще одна новинка в линейке лазерных уровней Kapro. Максимальная погрешность 0.2 мм на метр.

ПРЕИМУЩЕСТВА KAPRO 873

- Одна горизонтальная и две вертикальные линии
- Функция наклона
- Импульсный режим для работы с детектором
- Класс лазера II
- Резьба под треногу 1/4"
- Диапазон самовыравнивания $\pm 3^\circ$
- Дальность действия 30 м, с детектором 50 м
- Точность 0,2 мм/м
- Переходник на 5/8" в подарок
- 3 батарейки AA (в комплект не входят)
- Гарантия 3 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип построителя	
Тип лазерного уровня	линейный
Особенности	1 горизонталь, 2 вертикали
Основные характеристики	
Погрешность	± 0.2 мм/м
Рабочий диапазон:	30 м
Дальность с приемником:	50 м
Вертикальных линий:	2
Горизонтальных линий:	1
Точка отвеса	Нет
Горизонтальная развертка	$>120^\circ$
Самонивелирование:	$\pm 5^\circ$
Тип компенсатора	Маятниковый
Количество лазерных диодов:	2
Цвет лазера:	Красный
Тип лазера:	633 НМ /2
Рабочая температура	от -10°C до $+45^\circ\text{C}$
Элементы питания:	3 x AA 1,5V
Время работы	8 часов
Защита от пыли и влаги	IP54
Горизонт 360:	Нет
Функции	

Параметр	Значение
Работа с приемником	Есть
Режим работы с уклоном	Есть
Замок компенсатора:	Есть
Резьба под штатив:	1/4"
Сигнал "Вне Уровня":	Визуальный
Поворотный лимб:	Нет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лазерный уровень KAPRO 873
- Мягкий футляр для переноски и хранения

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83