



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**С.А 8335 Amp450**  
(495) 350-80-33

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: P01120526



## Описание Chauvin Arnoux C.A 8335 Amp450

C.A 8335 + Amp450 - анализатор параметров электросетей, качества и количества электроэнергии с клещами AmpFLEX 450

Трехфазный анализатор качества электроэнергии Chauvin Arnoux C.A 8335В в наборе с гибкими токовыми клещами Chauvin Arnoux AmpFlex (450 мм) - идеальный прибор для быстрой проверки качества электрической сети и легкой обработки результатов. Он способен распознавать датчики тока, имеет скачок пускового тока и наделен системой краткосрочных дрожаний. Он может обеспечить сигнализацию 10 тыс. значений сорока разных типов и автоматически отображает вектор напряжения.

### Особенности анализатора Chauvin Arnoux C.A 8335В

- 4 входа напряжения (до 1200 В) и 4 токовых входа позволяют измерять все напряжения, токи и параметры мощности, необходимые для полного диагностирования электроустановок.
- Одновременный захват и запись всех параметров, переходных процессов, нарушений и форм волны.
- Одновременный показ в реальном времени сигналов со всех 4 входов доступен в графическом, векторном или табличном форматах.
- В режиме броска электроэнергии, измерение может длиться более 1 минуты
- Режим "ПУСК" для двигателей и моторов (1 мин для 3-х фаз одновременно)
- Qualistar+ может также зафиксировать и записать: Мин/Макс значения; до 300 переходных процессов; гармоники до 50-й; 50 снимков экрана и кривых; 10 000 нарушений норм 40 различных типов
- Широкий цветной экран (диагональ 148 мм)
- Емкость памяти в 2 Гб позволяет регистрировать все параметры при максимально возможной выборке более чем в течение месяца
- Интуитивная конфигурация, онлайн помощь и возможность прямой печати.
- Простая связь через USB порт используется для коммуникации с ПК.
- Может использоваться как в ручном, так и стационарном режимах
- Поддержка 21 языка (включая русский язык)
- Компактный и легкий: 1,9 кг
- Электробезопасность: IEC 61010 600 V CAT IV / 1,000 V CAT III

### Основные характеристики токовых клещей Chauvin Arnoux 450

Макс. ток: 6500 А  
Длина: 450 мм

### Технические данные

Измерения	C.A 8332B	C.A 8334B	Qualistar + C.A 8335
Количество каналов	3 на U / 4 на I		4 на U / 4 на I
Напряжение (RMS AC+DC) ф/ф	6 В — 960 В		10 В — 1000 В
ф/н	6 В — 480 В		10 В — 1000 В
Ток (RMS AC+DC)	100mA — 6500 А		
Клещи MN	MN93: 2 — 240 А; MN93A: 0.005 А — 5 А / 0.1 А — 120 А		
Клещи С	3 А — 1000 А		
Клещи AmpFLEX или МА	30 А — 6500 А		
Клещи PАС	10 А — 1000 А AC / 10 А — 1400 А DC		
Частота	40 Hz — 69 Hz		
Измерения мощности	W, VA, var, PF, DPF, cos j, tan j		
Измерения энергии	Wh, varh, VAh		
Гармоники	есть		
THD	есть, от 0 до 50 порядка, фаза		
Режим Эксперт		есть	
Переходные процессы	—	50	300
Краткосрочные дрожания (Flicker)	есть		
Скачок пускового тока (Inrush mode)	—	есть, на 4 периода	есть, > 1 минуты

Дисбаланс	—		
Запись (всех параметров по макс. выборке)	21 мин	42 мин	1 месяц
Запись min/max	нет		есть
Сигнализация	4000 значений с 10 различных типов		10000 значений с 40 различных типов
Распознавание токовых датчиков	8		8+
Пиковые значения	есть		
Векторное отображение	автоматически		
Дисплей	Цветной 1/4 VGA ЖК дисплей, 320 x 240, диагональ 148 мм		
Захват экранов и кривых	8	12	50
Электробезопасность	IEC 61010 1000 V CAT III / 600 V CAT IV		
Язык меню прибора	6		21 (вкл русский)
Интерфейс	Оптический RS232 / USB		USB тип B
Питание	9.6 V NiMH перезаряжающаяся батарея		Внешнее зарядное устройство сети 600 V CAT IV, аккумуляторная батарея (встроенная)
Размеры	240 x 180 x 55 мм		
Вес	2,1 кг		1,9 кг

#### Комплектация С.А 8335

- 1 переносная сумка,
- 1 USB кабель,
- 1 зарядное устройство,
- 1 сетевой шнур,
- 5 x 3-х метровых пробников с наконечниками папа, диаметром 0,4 мм, 5 зажимов „крокодил”,
- 1 набор 12 цветных маркировочных резинок для пробников и входов,
- 1 плавкий предохранитель,
- 1 руководство пользователя на русском языке,
- 1 программное обеспечение ПК для восстановления данных.

Прибор может комплектоваться различными токоизмерительными клещами по выбору пользователя (4 шт в комплекте)

- 5 мА ... 6 А / 100 мА ... 120 А АС для клещей MN 93A
- 2 А ..... 240 А АС для клещей MN 93
- 3 А .... 1000 АС А для клещей С 193
- 10 А ...1000 АС А и 10А-1400 АС+DC А для клещей PAC 93
- 30 А .....6500 АС А для гибких клещей Ampflex 193, возможный диаметр 140 или 250мм

## Характеристики Chauvin Arnoux С.А 8335 Amp450

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CHAUVIN ARNOUX С.А 8335 AMP450

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83