



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по 800-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 363240



По
МГ

Ча
ди

Ча
ди

Ко
ка

Ис

Ти
ос

Описание C8-53/1

Осциллограф C8-53/1 предназначен для исследования и измерения параметров периодических электрических сигналов в полосе частот от 0 до 100 МГц и однократных сигналов в полосе частот до 10 МГц.

Осциллограф C8-53/1 обеспечивает цифровое запоминание, цифровое измерение в диапазоне амплитуд от 2 мВ до 300 В и временных интервалов от 1 нс до 500 с, автоматическое измерение амплитудно-временных параметров входного сигнала с выводом результата измерения на жидкокристаллический индикатор (ЖКИ).

Характеристики C8-53/1

Параметр	Значение
Вертикальное отклонение	
Число каналов	2
Полоса пропускания	0 - 100 МГц
Коэффициенты отклонения	2 мВ/дел - 20 В/дел (шаг 1-2-5)
Горизонтальное отклонение	
Частота дискретизации	200 МГц
Коэффициенты развёртки	2 нс/дел - 10 с/дел (шаг 1-2-5)
Общие характеристики	
Интерфейс	RS-232C и USB
Тип экрана	цветной ЖКИ
Размер экрана	5.7х5.7 дюйма
Питание	(230±23) В, (50±0,5) Гц
Потребляемая мощность	35 ВА
Условия эксплуатации: - рабочая температура - влажность	-10°С...+40°С 90% при 25 °С
Габаритные размеры (HxWxD)	300x150x230 мм
Масса	7 кг

Комплектация C8-53/1

№	Наименование	Количество
1.	Осциллограф цифровой C8-53/1	1
2.	Комплект ЗИП эксплуатационный	1
3.	Руководство по эксплуатации	1
4.	Методика поверки	1

