



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

циллограф цифровой запоминающий

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание DSOZ632A

Осциллографы цифровые запоминающие DSOZ592A, DSAZ592A, DSOZ632A, DSAZ632A предназначены для измерений амплитудных и временных характеристик электрических сигналов, исследования формы сигнала по осциллографическим каналам.

Принцип действия осциллографа основан на высокоскоростном аналого-цифровом преобразовании входного сигнала в реальном времени, предварительной аппаратурной обработке сигнала и записи сигнала в память осциллографа. В результате обработки сигнала, а также в соответствии с настройками осциллографа, выделяется часть сигнала, предназначенная для отображения на экране. Эта часть сигнала направляется в центральный процессор, где происходит его математическая и статическая обработка перед выводом на экран без искажения измерительной информации. В случае изменения режима или настроек осциллографа из памяти извлекается новая часть сигнала и пересыпается в центральный процессор для отображения на экране.

Конструктивно осциллографы выполнены в виде настольного моноблока. Осциллографы моделей DSOZ592A, DSAZ592A отличаются от моделей DSOZ632A, DSAZ632A значениями полосы пропускания и времени нарастания/ спада импульса. Кроме того, модели осциллографов серии DSA в отличие от моделей серии DSO позволяют проводить измерения характеристик фазового дрожания.

На передней панели осциллографа расположены: цветной сенсорный ЖК-дисплей; клавиши, позволяющие выбирать режим работы и установку параметров; гнездо порта USB 2.0 для сохранения сигналов и настроек осциллографа на картах энергонезависимой памяти; гнезда для подачи аналоговых сигналов; гнездо сигнала внешней синхронизации.

Осциллографы позволяют проводить автоматические и курсорные измерения амплитудно-временных параметров входного сигнала с выводом результатов измерений на экран дисплея. Осциллографы имеют возможность подключения к персональному компьютеру и функцию программирования через интерфейс USB, GPIB или LAN. Установки осциллографа, копии экрана и осциллограммы сохраняются во внутренней памяти или на внешнем персональном компьютере.

Характеристики DSOZ632A

Параметр	Значение	
	DSOZ592A, DSAZ592A	DSOZ632A, DSAZ632A
Количество входных каналов	1 (2 с опцией N2128A)	
Полоса пропускания (по уровню – 3 дБ), ГГц	59	62
Максимальная частота дискретизации, Гвыб/с:		
- одноканальный режим	160	
- двухканальный режим	80	
Время нарастания/ спада, пс (от 10 до 90 %), не более	7,5	7,0
Входное сопротивление каналов, Ом		50
Развязка между двумя каналами с равными коэффициентами отклонения К откл (для опции N2128A), дБ:		
для режима RealEdge (1,85 мм)		
- от 0 до 40 ГГц	70	
- от 40 ГГц до максимального значения частоты	60	
для режима Standard (3,5 мм)		
- от 0 до максимального значения частоты	70	
Система вертикального отклонения		
Разрешающая способность по вертикали, бит	8 (12 с усреднением)	
Динамический диапазон, делений	± 4 от центра экрана	
Диапазон установки коэффициента отклонения $K_{откл}$	от 1 мВ/дел до 1 В/дел в последовательности 1; 2; 5	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки коэффициента отклонения $\Delta_{откл}$, мВ/дел	$\pm 0,025 \cdot 8$ [дел] · $K_{откл}$ при $K_{откл}$ до 5 мВ/дел $\pm 0,020 \cdot 8$ [дел] · $K_{откл}$ при $K_{откл}$ выше 5 мВ/дел	
Диапазон установки напряжения смещения $U_{смещ}$, В	$\pm 0,4$ при $K_{откл}$ от 1 до 49 мВ/дел; $\pm 0,9$ при $K_{откл}$ от 50 до 79 мВ/дел включ.; $\pm 1,6$ при $K_{откл}$ св. 80 до 134 мВ/дел включ.; $\pm 3,0$ при $K_{откл}$ от 135 до 239 мВ/дел включ.; $\pm 4,0$ при $K_{откл}$ от 240 мВ/дел до 1 В/дел	

Ча
ди

По
ГГ

Ча
ди

Ко
ка

Ис

ти
ос

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки напряжения смещения $\Delta_{\text{смеш}}$, В	$\pm[0,02 \cdot U_{\text{смеш}} + 0,01 \cdot 8 \cdot (\text{дел}) \cdot K_{\text{откл}}]$ при напряжении входного сигнала до 3,5 В; $\pm[0,02 \cdot U_{\text{смеш}} + 0,01 \cdot 8 \cdot (\text{дел}) \cdot K_{\text{откл}} + 1 \text{ мВ}]$ при напряжении входного сигнала выше 3,5 В	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности курсорных измерений напряжения постоянного тока, В: - двумя курсорами - одним курсором	$\pm(K_{\text{доткл}} + K_p)$ $\pm(K_{\text{доткл}} + \Delta_{\text{смеш}} + K_p/2)$, где $K_{\text{доткл}}$ – коэффициент, численно равный $\Delta_{\text{откл}}$, В; K_p – разрешение, $K_p = 0,004 \cdot 8 \cdot K$; K – коэффициент, численно равный значению $K_{\text{откл}}$, В	
Максимальное значение входного напряжения, В	± 5	
Максимальное среднее квадратическое значение собственных шумов $U_{\text{ш}}$ при $K_{\text{откл}}$, мВ: - 10 мВ/дел - 50 мВ/дел - 100 мВ/дел - 1 В/дел	0,96 3,15 6,20 60,00	1,0 3,3 6,4 63,0
Система горизонтального отклонения		
Диапазон установки коэффициентов развертки	от 2 пс/дел до 20 с/дел	
Пределы допускаемой относительной погрешности опорного генератора δ_o	$\pm(0,1 \cdot 10^{-6} + 0,1 \cdot T_3 \cdot 10^{-6})$, где T_3 – коэффициент, численно равный количеству лет эксплуатации осциллографа без калибровки	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений временных интервалов с помощью курсоров (СКЗ), с: - без усреднения - с усреднением более 256	$5 \cdot [(K_{\text{HT}}^2 + S^2)]^{1/2} + \delta_o \cdot t_{\text{изм}}$ $0,3125 \cdot [(K_{\text{HT}}^2 + S^2)]^{1/2} + \delta_o \cdot t_{\text{изм}}$, где K_{HT} – коэффициент, численно равный отношению $N/T_{\text{нар}}$; N – уровень собственного шума (СКЗ), В; $T_{\text{нар}}$ – время нарастания выходного напряжения, с; S – джиттер внутреннего опорного генератора (СКЗ), с; $t_{\text{изм}}$ – измеренный осциллографом временной интервал	
Джиттер внутреннего опорного генератора (СКЗ), фс, не более: - до 10 мкс - 100 мкс - 1 мс - 10 мс - 100 мс	50 75 100 150 200	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений джиттера при измерении интервалов времени (СКЗ), с	$\pm(K_{\text{HT}}^2 + S^2)^{1/2}$	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений джиттера при измерении периода (СКЗ), с	$[2 \cdot (K_{\text{HT}}^2 + S^2)]^{1/2}$	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений джиттера при измерении цикла – цикл (СКЗ), с	$[3 \cdot (K_{\text{HT}}^2 + S^2)]^{1/2}$	
Синхронизация		
Виды запуска	автоматический, ждущий, однократный, принудительный	
Чувствительность: - низкая - высокая	2,0 деления от 0 до 22 ГГц 0,3 деления от 0 до 18 ГГц 1,0 деление от 18 до 22 ГГц	
Минимальная ширина импульса для запуска	250 пс аппаратно; 40 пс с программой InfiniIScan	
Диапазон уровней входного сигнала внутренней синхронизации	± 4 деления или ± 4 В в зависимости, что меньше; ± 5 В при значении входного сигнала ± 5 В	
Общие характеристики		
Габаритные размеры (ширина × высота × длина) (без креплений), мм, не более	508 × 338 × 493	
Масса, кг, не более	32,2	
Напряжение электропитания при частоте 50/60 Гц, В	от 100 до 240	
Потребляемая мощность, В·А, не более	1350	
Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха - относительная влажность окружающего воздуха - атмосферное давление	от +15 до +25 °C от 30 до 80 % от 84 до 106 кПа	

Комплектация DSOZ632A

№	Наименование	Количество
1.	Осциллограф цифровой запоминающий DSOZ632A	1
2.	Руководство по эксплуатации (компакт-диск с PDF файлом)	1
3.	Методика поверки	1
4.	Паспорт	1

приборы и оборудование