отативный осциллограф-мультиметр

Артикул: 00-00000779

По
МГ

Ко
ка

Ис

Об
ка

Вс
пр

По

ОПИСАНИЕ ПОРТАТИВНОГО ОСЦИЛЛОГРАФА-МУЛЬТИМЕТРА GDS-7310:

- Цифровой осциллограф, мультиметр с функцией TrendPlot, регистратор;
- Осциллограф: 2 канала, полосы пропускания 100 МГц;
- Максимальная частота дискретизации: 1 ГГц;
- Объем памяти: 5 МБ/канал;
- Синхронизация: по фронту, по длительности импульса, ТВ-синхронизация, чередующийся запуск;
- Автоматические (до 36-х параметров) и курсорных измерения;
- Математика: БПФ, +, -, x, /;
- Регистратор: 30.000 осциллограмм;
- Интерполяция: Sin X/x, линейная;
- Функция автоустановки параметров развертки, запуска;
- Режим X-Y;
- Внутренняя память: 20 осциллограммы, 20 профилей настроек;
- Мультиметр: измерение напряжения, тока, сопротивления, прозвонка цепи, проверка диодов, температуры;
- TrendPlot: 400 измерений, длительность от 40 секунд до 6 часов;
- Интерфейсы: USB 2.0 для управления и сохранения данных (device);
- Цветной емкостной сенсорный дисплей с автоповоротом изображения, диагональ 17,8 см.;
- Автономное батарейное питание - Li-pol аккумулятор (до 4 ч);
- Встроенный инженерный калькулятор и программа для определения параметров SMD-компонентов;
- Русифицированное меню, 3 года гарантии.

Характеристики GW Instek GDS-7310

Тип осциллографа	Осциллограф-мультиметр
Число каналов	2
Полоса пропускания	100 МГц
Максимальная частота дискретизации	1 ГГц
Максимальный объем памяти	5 МБ
АЦП (бит)	8
Сопротивление входа	1 МОм
Особенности	Цифровой осциллограф, мультиметр с функцией TrendPlot. Автоматические и курсорные измерения. Синхронизация по длительности импульса и ТВ. Математические функции и БФП. Регистратор - 30.000 осциллограмм. Мультиметр - измерение напряжения, тока, сопротивления, прозвонка цепи, проверка диодов, температуры. TrendPlot - 400 измерений, длительность от 40 секунд до 6 часов. Батарейное питание - Li-pol аккумулятор (до 4 ч). Встроенный инженерный калькулятор и программа для определения параметров SMD - компонентов.
Интерфейс	USB
Дисплей	TFT, 17,8, 480x800, Сенсорный
Масса (кг)	1,5

Комплектация GW Instek GDS-7310

№	Наименование	Количество
1.	Портативный осциллограф-мультиметр GDS-7310	1
2.	Шнур питания	1
3.	Делитель 1:1/ 1:10	2
4.	Тестовые провода GTL - 207	2
5.	Кейс (GSC - 010)	1
6.	Адаптер питания (GAP - 001)	1
7.	Сумка (GSC - 011)	1
8.	Ремешок (GWS - 001)	1
9.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83