тиметр цифровой

Артикул: 46100800

Ча
ma

На
ma

На
ma

Тоі
ma

Тоі
ma

Ис

От
ин

Ча
ma

Со
ma

Ем
ma

Из
тем

Тем

Пр
цеі

Ис
пер

Ск
им

Уд
по

Фу
ma

Па

Св
ПК

Гра
шк

Из
RM

По

Вз

По
эле

Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

ОПИСАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО АММ-1008:

Мультиметр АММ-1008 представляет собой надёжный и недорогой прибор, имеющий широкий набор типичных измерительных функций и большой ЖКИ (2000 отсчётов) с крупными цифрами и подсветкой. Его можно так же применять для диагностики автомобильных цепей и мощных бытовых приборов, благодаря расширенному диапазону тока (кратковременно до 20 А).

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО AMM-1008:

- ЖКИ 3 1/2 разряда (2000 отсчётов), подсветка;
- Двухслойная изоляция корпуса;
- Функция удержания показаний;
- Полная защита от перегрузок на всех диапазонах;
- Индикатор разряда батарей;
- Автовыключение питания (без возможности отключения функции);
- Удобная подставка (с возможностью подвешивания);
- Категория защиты: CAT III 600V; CAT II 1000V.

Характеристики Aktakom AMM-1008

Функция	Диапазон	Погрешность
Технические характеристики		
Постоянное напряжение	1000 В	±(0,5% + 2 е.м.р.)
Переменное напряжение	700 В	±(1,0% + 3 е.м.р.)
Постоянный ток	20 А	±(1,0% + 3 е.м.р.)
Переменный ток	20 А	±(1,2% + 3 е.м.р.)
Сопротивление	20 МОм	±(1,0% + 2 е.м.р.)
Ёмкость	200 мкФ	±(4,0% + 3 е.м.р.)
Частота	20 кГц	±(1,5% + 5 е.м.р.)
Температура	760°C/1400°F	±(3,0% + 3 е.м.р.)
Тест диодов	2,8 В	-
Прозвонка	30 Ом	-
Общие характеристики		
Параметр	**Значение**	
Дисплей	ЖКИ 3 1/2 разряда (2000 отсчётов), подсветка	
Категория защиты	CAT III 600V; CAT II 1000V	
Термопара	К-типа	
Питание	9 В, батарея типа "Крона"	
Габаритные размеры	195x92x38 мм	
Масса	380 г	

Комплектация Aktakom AMM-1008

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр цифровой AMM-1008	1
2.	Термопара К-типа	1
3.	Комплект измерительных щупов	1
4.	Инструкция по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83