

ТИ**М Q Т**;**р**258-80-83

8 800 350-70-37

центральный офис в москве

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 46102200



ma Ис От ин Ча ma Co ma Из тег Te Пр Ис пе Ск им Уд Фу ma Па Св ПК Гра Из RN По Вз По эл

Ча ma На ma На ma

Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

НАЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА АММ-1022:

Мультиметр АММ-1022 представляет собой надёжный и недорогой прибор предназначен для проведения типичных измерений. Он имеет большой ЖК индикатор (1999 отсчётов) с крупными цифрами .

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА АММ-1022:

- ЖКИ 3 разряда (1999 отсчётов), подсветка;
- Входной импеданс при измерении постоянного и переменного напряжения 1 МОм;
- Рабочая частота при измерении переменного напряжения от 40 до 400 Гц;

- Функция удержания показаний;
- Измерение коэффициента усиления по току hFE: от 0 до 1000;
- Полная защита от перегрузок на всех диапазонах;
- Автоматическая индикация полярности;
- Индикатор разряда батарей;
- Категория защиты: CAT III 600V; CAT II 1000V.

Характеристики Aktakom AMM-1022

Функция	Диапазон	Разрешение	Точность	Максимальное входное напряжение
Переменное напряжение	0,2 B	0,1 мВ	±(0.5%+2)	250 B
	2 B	1 мВ	±(0.5%+3)	1000 B
	20 B	0,01 B	±(0.8%+3)	
	200 B	0,1 B	±(0.8%+3)	
	1000 B	1 B	±(0.8%+5)	
Постоянное напряжение (40 Гц~400 Гц)	2 B	1 мВ	-	250 Вскз
	20 B	10 мВ	-	750 Вскз
	200 B	0,1 B	±(1.2%+5)	
	750 B	1 B	±(1.2%+5)	
Функция	Диапазон	Разрешение	Точность	Максимальный входной ток
Постоянный ток	200 мкА	0,1 мкА	±(1%+2)	200 MA
	2 мА	1 мкА	±(1%+2)	(предохранитель 250 мА)
	20 мА	10 мкА	±(1.5%+2)	
	200 мА	100 мкА	±(1.5%+2)	
	10 A	10 MA	±(3.0%+2)	10 A
Функция	Диапазон	Разрешение	Точность	Защита
Сопротивление	200 Ом	0,1 Ом	±(1%+3)	250 В DC или 250 Вскз АС
	2k Ом	1 Ом	±(1%+2)	
	20 kОм	10 Ом	±(1%+2)	
	200 kОм	100 Ом	±(1%+2)	
	2 МОм	1 kОм	±(1%+2)	
	20 МОм	10 кОм	-	
Температура	-20°C0°C	1°C	±(5.0%+4)	250 В DC или 250 Вскз АС
	0°C400°C	1°C	±(1.0%+3)	
	400°C1000°C	1°C	±(2.0%+3)	
Функция	Тестовый ток		Напряжение	Защита
Тест диодов	1 mA		2, 8 B	250 B DC
				или 250 Вскз АС
Функция	Звуковой сигнал		Напряжение	Защита
Прозвонка	< 50 Ом		2, 8 B	250 B DC
неразрывности			_, 55	или
	-06	DISTORACTIVA -		250 Вскз АС
Общие характеристики			Зилионио	
Параметр Питание			Значение	
			4,5 В (3 батарейки типа ААА) 158х74х31 мм	
Габаритные размеры			138X/4X31 MM	
Macca				2201

Комплектация Aktakom AMM-1022

Nº	Наименование	Количество
1.	Цифровой мультиметр АММ-1022	1
2.	Тестовые щупы	2
3.	Термопара типа К	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

