тиметр цифровой

Артикул: 46106200

Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

ОПИСАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО АММ-1062:

Комбинированный мультиметр "6 в 1" АММ-1062 сочетает в себе функции измерения как электрических так и физических величин: температуры, влажности, уровня шума и освещённости.

- Прибор имеет многофункциональный ЖКИ с подсветкой, отображающий одновременно 3 измеряемых параметра;

- Встроенный шумомер может применяться на производстве, в образовательных учреждениях, офисных и жилых помещениях, а так же звукозаписывающих студиях, концертных залах, клубах и hi-fi инсталляциях;
- Встроенный люксметр поможет измерить освещённость в полевых условиях и полностью адаптирован к учёту угловых лучей света. Применяемый чувствительный элемент имеет повышенную стабильность и большой срок службы;
- В качестве измерителя влажности и температуры использованы полупроводниковый датчик и термопара к-типа соответственно;
- Встроенный бесконтактный датчик напряжения переменного тока позволит Вам быстро и безопасно проверить наличие питания в цепи.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО AMM-1062:

- ЖКИ 4 разряда, подсветка;
- Двухслойная изоляция корпуса;
- Функция удержания текущих значений и относительных измерений;
- Бесконтактный датчик напряжения переменного тока (NCV);
- Полная защита от перегрузок на всех диапазонах;
- Автовыключение питания (неотключаемая функция);
- Высокая категория защиты: CAT IV 600V; CAT III 1000V.

Характеристики Aktakom AMM-1062

Функция	Диапазон	Максимальное разрешение	Погрешность
Технические характеристики			
Постоянное напряжение	600 В	0,1 мВ	±(1,0% + 4 е.м.р.)
Переменное напряжение	600 В	0,1 мВ	±(1,0% + 4 е.м.р.)
Постоянный ток	10 А	0,1 мкА	±(1,0% + 2 е.м.р.)
Переменный ток	10 А	0,1 мкА	±(1,2% + 2 е.м.р.)
Сопротивление	40 МОм	0,1 Ом	±(1,5% + 2 е.м.р.)
Ёмкость	100 мкФ	0,01 нФ	±(3,0% + 5 е.м.р.)
Частота	10 МГц	0,001 Гц	±(1,2% + 3 е.м.р.)
Коэффициент заполнения	33%...99%	0,1%	±(1,2% + 3 е.м.р.)
Температура (окруж. среды)	0 °C...+50 °C	0,1 °C	±(3,0% + 5°)
Температура	-20...1300 °C / -4...2372 °F	1°	±(3,0% + 5°)
Освещённость	4000 / 40000 люкс	1 люкс	±(5% + 10 е.м.р.)
Уровень шума	35...100 dB	0,1 dB	±(5dB)
Влажность	95%RH	1%RH	±(3% + 5 е.м.р.)
Тест диодов	2,8 В	-	-
Прозвонка	30 Ом	-	-
Общие характеристики			
Дисплей		ЖКИ 4 разряда, подсветка	
Категория защиты		CAT IV 600V; CAT III 1000V	
Питание		9 В, батарея типа "Крона"	
Габаритные размеры		170x79x50 мм	
Масса		342 г	

Комплектация Aktakom AMM-1062

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр цифровой AMM-1062	1
2.	Комплект тестовых щупов	1
3.	Термопара К-типа	1
4.	Инструкция по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83