тиметр цифровой

Артикул: 46113900

Ча
ma

На
ma

На
ma

Тоі
ma

Тоі
ma

Ис

От
ин

Ча
ma

Со
ma

Ем
ma

Из
тем

Тем

Пр
цеі

Ис
пер

Ск
им

Уд
пої

Фу
ma

Па

Св
ПК

Гра
шк

Из
RM

По

Вз

По
эле

Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО АММ-1139:

Промышленный водонепроницаемый True RMS прецизионный мультиметр АММ-1139 обеспечивает безопасность и точность измерений в любых условиях и предоставляют пользователю максимум возможностей. Прибор имеет многофункциональный ЖКИ высокого разрешения с подсветкой и аналоговой шкалой, а так же пик-детектор, функцию регистратора и режим измерения токовой петли.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО AMM-1139:

- ЖКИ 5 разрядов (40 000 отсчётов), подсветка, аналоговая шкала;
- Одновременное отображение трёх измеренных параметров;
- Измерение истиных среднеквадратичных значений (True RMS);
- Измерение постоянной и переменной составляющих (AC+DC);
- Базовая погрешность 0,5%;
- Высокое разрешение (0,01 мВ; 0,01 мкА; 0,01 Ом);
- Функция удержания текущих, минимальных и максимальных показаний (HOLD/MIN/MAX);
- Фиксация пиковых значений (PEAK);
- Режим относительных измерений (REL);
- Режим измерения токовой петли 4-20 мА с отображением в % (LOOP);
- Регистратор измеренных значений (9999 ячеек);
- Беспроводной USB-интерфейс;
- ПО для удалённого наблюдения, сбора и обработки данных статистики;
- Автовыбор диапазонов;
- Автоотключение питания;
- Полная защита от перегрузок на всех диапазонах;
- Предохранители 10А/1000В и 0,5А/1000В;
- Двухслойная изоляция корпуса;
- Защита от пыли и влаги IP67;
- Высокая категория защиты: CAT IV 600V; CAT III 1000V.

Характеристики Aktakom AMM-1139

Функция	Диапазон	Погрешность
Технические характеристики		
Постоянное напряжение	0,01 мВ...1000 В	±(0,06% + 4 е.м.р.)
Переменное напряжение (AC+DC; 50...1000 Гц)	0,01 мВ...1000 В	±(1,0% + 30 е.м.р.)
Постоянный ток	0,01 мкА...10 А	±(1,0% + 3 е.м.р.)
Переменный ток (AC+DC; 50...1000 Гц)	0,01 мкА...10 А	±(1,0% + 3 е.м.р.)
Сопротивление	0,01 Ом...40 МОм	±(0,3% + 4 е.м.р.)
Ёмкость	0,001 нФ...40 мФ	±(3,5% + 10 е.м.р.)
Частота (импульсная)	0,001 Гц...40 МГц	±(0,1% + 1 е.м.р.)
Частота (линейная)	40 Гц...10 кГц	±(0,5%)
Коэффициент заполнения	0,1%...99,9%	±(1,2% + 2 е.м.р.)
Температура (термопара К-типа)	-50°C...1200°C / -58°F...2192°F	±(1,0% + 2,5°C/4,5°F) (без учёта погр. т/п)
Токовая петля 4...20 мА% (0 мА=-25%; 4 мА=0%; 20 мА=100%; 24 мА=125%)	-25,00%...125,00%	±50 е.м.р.
Тест диодов	да	-
Прозвонка	да	-
Общие характеристики		
Категория защиты	CAT IV 600V; CAT III 1000V	
Габаритные размеры	183x82x55 мм	
Масса	447 г	

Комплектация Aktakom AMM-1139

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр цифровой AMM-1139	1
2.	Тестовые щупы	2
3.	Водонепроницаемые заглушки	1
4.	Термопара К-типа	1
5.	Кабель USB для подключения к ПК	1
6.	Жесткий кейс для переноски	1
7.	Руководство по эксплуатации	1
8.	Программное обеспечение AMM-1139-SW	1

Программное обеспечение в стандартной поставке не имеет физического носителя и может быть загружено на сайте производителя в разделе «Программное обеспечение» после приобретения и регистрации прибора с указанием его серийного номера.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83