



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 224-41-02
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 46113900



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Ем
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Св
ПК

Гр
шк

Из
RM

По

Вз

По
эл

Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО АММ-1139:

Промышленный водонепроницаемый True RMS прецизионный мультиметр АММ-1139 обеспечивает безопасность и точность измерений в любых условиях и предоставляют пользователю максимум возможностей. Прибор имеет multifunctional ЖКИ высокого разрешения с подсветкой и аналоговой шкалой, а также пик-детектор, функцию регистратора и режим измерения токовой петли.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО АММ-1139:

- ЖКИ 5 разрядов (40 000 отсчётов), подсветка, аналоговая шкала;
- Одновременное отображение трёх измеренных параметров;
- Измерение истинных среднеквадратичных значений (True RMS);
- Измерение постоянной и переменной составляющих (AC+DC);
- Базовая погрешность 0,5%;
- Высокое разрешение (0,01 мВ; 0,01 мкА; 0,01 Ом);
- Функция удержания текущих, минимальных и максимальных показаний (HOLD/MIN/MAX);
- Фиксация пиковых значений (PEAK);
- Режим относительных измерений (REL);
- Режим измерения токовой петли 4-20 мА с отображением в % (LOOP);
- Регистратор измеренных значений (9999 ячеек);
- Беспроводной USB-интерфейс;
- ПО для удалённого наблюдения, сбора и обработки данных статистики;
- Автовыбор диапазонов;
- Автоотключение питания;
- Полная защита от перегрузок на всех диапазонах;
- Предохранители 10А/1000В и 0,5А/1000В;
- Двухслойная изоляция корпуса;
- Защита от пыли и влаги IP67;
- Высокая категория защиты: CAT IV 600V; CAT III 1000V.

Характеристики Aktakom АММ-1139

Функция	Диапазон	Погрешность
Технические характеристики		
Постоянное напряжение	0,01 мВ...1000 В	±(0,06% + 4 е.м.р.)
Переменное напряжение (AC+DC; 50...1000 Гц)	0,01 мВ...1000 В	±(1,0% + 30 е.м.р.)
Постоянный ток	0,01 мкА...10 А	±(1,0% + 3 е.м.р.)
Переменный ток (AC+DC; 50...1000 Гц)	0,01 мкА...10 А	±(1,0% + 3 е.м.р.)
Сопротивление	0,01 Ом...40 МОм	±(0,3% + 4 е.м.р.)
Ёмкость	0,001 нФ...40 мФ	±(3,5% + 10 е.м.р.)
Частота (импульсная)	0,001 Гц...40 МГц	±(0,1% + 1 е.м.р.)
Частота (линейная)	40 Гц...10 кГц	±(0,5%)
Коэффициент заполнения	0,1%...99,9%	±(1,2% + 2 е.м.р.)
Температура (термопара К-типа)	-50°C...1200°C / -58°F...2192°F	±(1,0% + 2,5°C/4,5°F) (без учёта погр. т/п)
Токовая петля 4...20 мА% (0 мА=-25%; 4 мА=0%; 20 мА=100%; 24 мА=125%)	-25,00%...125,00%	±50 е.м.р.
Тест диодов	да	-
Прозвонка	да	-
Общие характеристики		
Категория защиты	CAT IV 600V; CAT III 1000V	
Габаритные размеры	183x82x55 мм	
Масса	447 г	

Комплектация Aktakom АММ-1139

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр цифровой АММ-1139	1
2.	Тестовые щупы	2
3.	Водонепроницаемые заглушки	1
4.	Термопара К-типа	1
5.	Кабель USB для подключения к ПК	1
6.	Жесткий кейс для переноски	1
7.	Руководство по эксплуатации	1
8.	Программное обеспечение АММ-1139-SW	1

Программное обеспечение в стандартной поставке не имеет физического носителя и может быть загружено на сайте производителя в разделе «Программное обеспечение» после приобретения и регистрации прибора с указанием его серийного номера.