



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



МЕГЕОН 12050 представляет собой мультиметр со стрелочным индикатором. Прибор прост, но в тоже время надёжен и функционален. Более низкая точность измерений с лихвой компенсируется, низкой ценой и высоким быстродействием недоступным большинству цифровых приборов.

ОСОБЕННОСТИ АНАЛОГОВОГО МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТЕСТЕРА МЕГЕОН 12050:

- Низкая цена;
- Стрелочный индикатор с током полного отклонения 100 мкА;
- Вход прямого использования прибора (100мкА);
- Измерение переменного и постоянного напряжения до 1000В;
- Измерение постоянного тока до 2,5А;
- Измерение сопротивления до 10МΩ;
- Измерение коэффициента передачи транзисторов (hFE) до 200;
- Измерение мощности -10...+62дБ.

Характеристики МЕГЕОН 12050

Диапазон	Точность	Разрешение	Входное сопротивление
Постоянное напряжение			
0...2,5В	2,5%	50мВ	4 кΩ / В
0...10В		200мВ	
0...50В		1В	
0...250В		5В	
0...1000В		20В	
Переменное напряжение			
0...10В	4%	200мВ	4 кΩ / В
0...50В		1В	
0...250В		5В	
0...1000В		20В	
Постоянный ток			
0...100мкА	2,5%	2мкА	-
0...2,5мА		50мкА	
0...25мА		500мкА	
0...250мА		5мА	
0...2,5А		50мА	
Сопротивление			
x1 Ω	2,5%	0,2Ω	0...1кΩ

x10 Ω		2Ω	0...10кΩ
x100 Ω		20Ω	0...100кΩ
x1кΩ		200Ω	0...1мΩ
x10кΩ	2,5%	2кΩ	0...10мΩ
hFE (PNP)	0...200	-	-
hFE (NPN)	0...200	-	-
Мощность сигнала			
-10...+22 дБ (~ 10В)	-	-	9 кΩ /В
+4...36 дБ (~ 50В)		-	
+18...+50 дБ (~ 250В)		-	
+30...+62дБ (~ 1000В)		-	
Общие данные			
Условия эксплуатации		0...50°С при 10...70% относительной влажности	
Условия транспортировки		-20...60°С при 10...80% относительной влажности	
Размеры, вес без упаковки		160х95х50 мм, 420 г (со щупами и батареями)	
Питание		AA – 1,5В – 1шт + 6F22 (Крона) – 9В – 1шт	

Комплектация МЕГЕОН 12050

№	Наименование	Количество
1.	Аналоговый мультифункциональный тестер МЕГЕОН 12050	1
2.	Щупы измерительные	2
3.	Элементы питания (установлены в прибор): тип AA 1,5В	1
4.	6F22 (Крона) 9В	1
5.	Руководство по эксплуатации	1
6.	Гарантийный талон	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83