



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 2241



На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Со
та

Ем
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Св
ПК

Гр
шк

Из
РН

По

Вз

По
эл

Компактный мультиметр МЕГЕОН 12750 - бюджетный измерительный инструмент от компании Мегеон. Но, несмотря на невысокую стоимость, данный прибор обладает высокой точностью и широким набором функций, которые существенно упрощают проведение диагностики и обнаружение неисправностей в различных электрических цепях и устройствах. Корпус мультиметра МЕГЕОН 12750 изготовлен из качественного пластика и полностью защищен от ударов. Функция автоматического отключения при длительном неиспользовании позволяет продлить срок службы элемента питания.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА МЕГЕОН 12750:

- Большой ЖК-дисплей;
- Отображение полярности;
- Автоматическое отключение питания;
- Оповещение при перегрузке;
- Проведение автоматической юстировки нуля;
- Противударный холстер;

- Отображение уровня заряда батареи.

Характеристики МЕГЕОН 12750

Параметр	Значение
Разрядность шкалы мультиметра	2000 отсчетов
Постоянное напряжение	200м/2/20/200В: ±0.5%, 1000В: ±0.8%
Переменное напряжение	2/20/200В: ±0.8%, 750В: ±1.2%
Постоянный ток	20м/2мА: ±0.8%, 200мА: ±1.2%, 20А: ±2.0%
Переменный ток	2мА: ±1.0%, 200мА: ±2.0%, 20А: ±3.0%
Сопротивление	200/2К/20К/200К/2МОм: ±0.8%, 20МОм: ±1.0%
Емкость конденсаторов	20н/2м: ±2.5%, 200мФ: ±5.0%
Коэффициент усиления транзисторов по току	1-1000
Питание	Батарея 9 В
Габариты	175×93×55 (мм)
Вес	400 г

Комплектация МЕГЕОН 12750

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой мультиметр МЕГЕОН 12750	1
2.	Комплект измерительных щупов	1
3.	Батарея 9В	1
4.	Чехол	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83