PA-103N

Артикул: 00000232



На
ma

На
ma

Ток
ma

Ток
ma

Ис

От
ин

Со
ma

Ем
ma

Пр
це

Ис
пе

Св
ПК

Гра
шк

По

НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО APPA 105N:

Мультиметр цифровой APPA 105N (APPA Technology Corporation): Постоянное напряжение 400 мВ - 1000 В; Переменное напряжение 400 мВ - 750 В; Постоянный/переменный ток 40 мА - 10 А; Сопротивление 400 Ом - 40 МОм; Частота 4 кГц - 400 МГц; Ёмкость 4 нФ - 40 мФ; Прозвон цепи; Испытание P-N; Частота вращения; Интерфейс RS-232 с оптической развязкой.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО APPA 105N:

- Высококонтрастный ЖК-индикатор, которым оснащены модели этой серии, позволит вам без проблем считывать показания с дисплея как при ярком солнечном свете, так и, благодаря встроенной подсветке, в абсолютной темноте. Для увеличения ресурса батарей, подсветка дисплея имеет функцию автоотключения;
- Приборы этой серии оснащены RS-232 интерфейсом с оптической развязкой, обеспечивающим безопасное и лёгкое подключение к ПК для калибровки и передачи накопленных данных;
- Высоковольтные предохранители и предохранительные сопротивления надёжно защищают приборы APPA-100N от перегрузок;
- Теперь для замены элементов питания нет необходимости разбирать корпус прибора. Батарейный отсек расположен под небольшой крышкой удерживаемой всего одним винтом;
- Каждый прибор APPA 100N серии комплектуется защитным кожухом, который имеет подставку, отверстие для подвешивания, а также фиксатор щупов. Этот кожух обеспечивает высокую степень безопасности и удобство пользования вашим прибором;
- Эргономичный дизайн измерительных щупов с комфортным оребрением, с упорными кольцами предотвращающими соскальзывание пальцев, с надёжно опрессованным проводом и наконечником из прочной стали для продолжительного срока службы. В комплект входят съёмные зажимы типа “крокодил”. Для моделей с измерением температуры в комплекте поставляется адаптер и датчик для измерения температуры.

Характеристики APPA 105N

Измеряет	DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Емкость, Частота, Прозвон цепи, Проверка диодов
Напряжение постоянное	1000 В
Напряжение переменное	750 В
Разрешение по напряжению	0,1 мВ
Ток постоянный	10 А
Ток переменный	10 А
Разрешение по току	10 мкА
Сопротивление максимум	40 МОм
Разрешение по сопротивлению	0,1 Ом

Емкость максимум	40000 мкФ
Разрешение по емкости	1 пФ
Частота максимум	400 МГц
Разрешение по частоте	1 Гц
Базовая погрешность	0,1 %
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да
Особенности	Измерение частоты вращения, выбор пиковых значений от 0,5 мс, мин/макс, усреднение

Комплектация APPA 105N

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр цифровой APPA 105N	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Зажим типа "крокодил"	2
4.	Батарея (установлена)	1
5.	Защитный чехол	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83