



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
РА-61 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00004200



На
та

На
та

Ис

От
ин

Со
та

Ем
та

Пр
це

Ис
пе

Уд
по

Гр
шк

По

Вз

По
эл

Описание APPA 61

APPA 61 предназначена для измерения напряжения постоянного и переменного тока, сопротивления а также для измерения постоянного и переменного тока. Помимо этих стандартных функций аппарат позволяет проводить прозвонку электроцепи и P-N испытания, измерять емкость. Мультиметр APPA 61 пригодится при тестировании электрооборудования, прокладывании проводки, проверке кабелей различного назначения.

Прибор позволяет измерять переменное напряжение до 750 В, а постоянное - до 1000 В. В первом случае погрешность аппарата составляет 1,5%, во втором - 0,5% при шаге в 0,1 мВ. Измерения сопротивления APPA 61 проводит в пределах от 200 Ом до 20 МОм с точностью 0,7%. Прозвонка электроцепи производится в диапазоне до 270 Ом. P-N проводят с тестовым током 1,5 мА. Мультиметр APPA 61 измеряет частоту до 20 МГц и емкость до 2 мФ.

Перед началом работы пользователь может вручную подобрать необходимые пределы измерений. Помимо этого, пределы измерений могут устанавливаться автоматически. Значения, полученные APPA 61, сохраняются в памяти аппарата, рассчитанной на регистрацию до 2000 показаний. После завершения работы аппарат отключается. Функция автоматического отключения срабатывает через 10 минут после получения последнего показания.

Мультиметр APPA 61 имеет автономное питание, оно осуществляется от 2-х батареек типа АА, которые обеспечивают до 250 часов непрерывной работы. Прибор поставляется вместе со специальным чехлом-портмоне, в котором есть карман для хранения измерительных проводов и запасных источников питания, несъемными измерительными щупами, зажимами "крокодил" для крепления аппарата к карманам одежды, комплектом из 2-х батарей.

Характеристики APPA 61

Измеряет	DCV ACV Сопротивление Прозвон цепи Проверка диодов
Напряжение постоянное	1000 В
Напряжение переменное	750 В
Разрешение по напряжению	0,1 мВ
Сопротивление максимум	20 МОм
Разрешение по сопротивлению	0,1 Ом
Базовая погрешность	0,5 %
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да
Особенности	Бесконтактный детектор напряжения

Комплектация АРРА 61

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр цифровой АРРА 61	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Батарея	2
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83