# PA 72

Артикул: 00000213

На
ма

На
ма

То
ма

То
ма

Ис

От
ин

Со
ма

Ем
ма

Пр
це

Ис
пе

Уд
по

Па

Св
ПК

Из
RM

Мультиметр цифровой APPA 72 (APPA Technology Corporation): Постоянное напряжение 600 мВ - 1000 В; Переменное напряжение 6 В-750 В; Постоянный ток 600 мкА, 6000 мкА, 6 А, 10 А; Переменный ток 6 А, 10 А; Сопротивление 600 Ом-60 МОм; Ёмкость 6 нФ-6 мФ; Испытание p-n; Прозвон; Удержание показаний; min/max показания; Измерение среднеквадратичного значения сигнала произвольной формы True RMS.

Высококонтрастный ЖК-индикатор, которым оснащены модели этой серии, позволит вам без проблем считывать показания с дисплея как при ярком солнечном свете, так и, благодаря встроенной подсветке (APPA 73 и APPA 79), в абсолютной темноте. Для увеличения ресурса батарей, подсветка дисплея имеет функцию автоотключения.

Эта серия разрабатывалась с учётом самых строгих современных эргономических требований. Передняя панель корпуса выполнена без излишних изгибов и выступов для того чтобы обеспечить комфортную работу с прибором всего одной рукой. Зажмите прибор в кисти руки и ваши пальцы без особых проблем смогут дотянуться до любой кнопки или без проблем повернуть переключатель режимов.

Каждый прибор серии APPA 70 комплектуется защитным кожухом, который имеет подставку, отверстие для подвешивания, а также фиксатор щупов. Этот кожух обеспечивает высокую степень безопасности и удобство пользования вашим прибором.

Приборы этой серии оснащены RS-232 интерфейсом с оптической развязкой (кроме APPA 71, 72, 75, 77), обеспечивающим безопасное и лёгкое подключение к ПК для калибровки и передачи накопленных данных.

## ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО APPA 72:

- Использование прибора днем и ночью (подсветка дисплея, только (APPA 73 и 79);
- Новый дизайн;
- Экстра-защита;
- Измерение среднеквадр. значения сигнала произвольной формы True RMS;
- Легкость и безопасность соединения с ПК.

## Характеристики APPA 72

| | |
|---|---|
| Измеряет | DCV ACV DCA ACA Сопротивление Емкость Частота Прозвон цепи Проверка диодов |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Напряжение переменное | 750 В |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |

| | |
|---|---|
| Ток постоянный | 10 А |
| Ток переменный | 10 А |
| Разрешение по току | 0,1 мкА |
| Сопротивление максимум | 60 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Емкость максимум | 6000 мкФ |
| Разрешение по емкости | 1 пФ |
| Частота максимум | 60 МГц |
| Разрешение по частоте | 1 Гц |
| Базовая погрешность | 0,5 % |
| TrueRMS | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |

## Комплектация APPA 72

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1. | Мультиметр цифровой APPA 72 | 1 |
| 2. | Измерительные провода | 2 |
| 3. | Зажим типа "крокодил" | 1 |
| 4. | Батарея (установлена) | 1 |
| 5. | Защитный чехол | 1 |
| 6. | Руководство по эксплуатации | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83