



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
РА-73 (5) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00000214



На
ма

На
ма

То
ма

То
ма

Ис

От
ин

Со
ма

Ем
ма

Пр
це

Ис
ле

Уд
по

Из
РН

По

Мультиметр цифровой APPA 73 (APPA Technology Corporation): Постоянное напряжение 600 мВ - 1000 В; Переменное напряжение 6 В-750 В; Постоянный ток 600 мкА, 6000 мкА, 6 А, 10 А; Переменный ток 6 А, 10 А; Сопротивление 600 Ом-60 МОм; Ёмкость 6 нФ-6 мФ; Испытание р-п; Прозвон; Удержание показаний; min/max показания; Измерение среднеквадратичного значения сигнала произвольной формы True RMS; RS-232 интерфейс с оптической развязкой; Подсветка дисплея.

Высококонтрастный ЖК-индикатор, которым оснащены модели этой серии, позволит вам без проблем считывать показания с дисплея как при ярком солнечном свете, так и, благодаря встроенной подсветке (APPA 73 и APPA 79), в абсолютной темноте. Для увеличения ресурса батарей, подсветка дисплея имеет функцию автоотключения.

Эта серия разрабатывалась с учётом самых строгих современных эргономических требований. Передняя панель корпуса выполнена без излишних изгибов и выступов для того чтобы обеспечить комфортную работу с прибором всего одной рукой. Зажмите прибор в кисти руки и ваши пальцы без особых проблем смогут дотянуться до любой кнопки или без проблем повернуть переключатель режимов.

Каждый прибор серии APPA 70 комплектуется защитным кожухом, который имеет подставку, отверстие для подвешивания, а также фиксатор щупов. Этот кожух обеспечивает высокую степень безопасности и удобство пользования вашим прибором.

Приборы этой серии оснащены RS-232 интерфейсом с оптической развязкой (кроме APPA 71, 72, 75, 77), обеспечивающим безопасное и лёгкое подключение к ПК для калибровки и передачи накопленных данных.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО APPA 73:

- Использование прибора днём и ночью (подсветка дисплея, только (APPA 73 и 79);
- Новый дизайн;
- Экстра-защита;
- Измерение среднеквадр. значения сигнала произвольной формы True RMS;
- Лёгкость и безопасность соединения с ПК.

Характеристики APPA 73

Измеряет	DCV ACV DCA ACA Сопротивление Ёмкость Частота Прозвон цепи Проверка диодов
Напряжение постоянное	1000 В
Напряжение переменное	750 В
Разрешение по напряжению	0,1 мВ
Ток постоянный	10 А
Ток переменный	10 А

Разрешение по току	0,1 мкА
Сопротивление максимум	60 МОм
Разрешение по сопротивлению	0,1 Ом
Емкость максимум	6000 мкФ
Разрешение по емкости	1 пФ
Частота максимум	60 МГц
Разрешение по частоте	1 Гц
Базовая погрешность	0,5 %
TrueRMS	Да
Интерфейс	USB эмуляция RS-232
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да

Комплектация APPA 73

Nº	Наименование	Количество
1.	Мультиметр цифровой APPA 73	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Зажим типа "крокодил"	1
4.	Батарея (установлена)	1
5.	Защитный чехол	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83