



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0020735



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ча
та

Со
та

Ем
та

Те

Пр
це

Ис
пе

Уд
по

Из
РН

Мультиметр Fluke 87V MAX/E2 KIT - это промышленный комплект для электриков, который рассчитан на использование в жестких условиях с сохранением широкого измерительного функционала.

Прибор, заключенный в защитный кожух, выдерживает падение с четырехметровой высоты, корпус надежно защищен от пыли и воды по классу IP67, а расширенный диапазон рабочих температур от -40 °C до +55 °C позволяет проводить измерения практически в любом окружении.

ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕЛИ

- Замеры тока и напряжения проводятся в TRMS-режиме, что гарантирует максимально достоверные результаты при работе с нелинейными сигналами.
- Функция определения температуры посредством термодпары помогает проводить комплексные инспекции электрооборудования под нагрузкой.
- Фиксация всплесков от 250 мкс упрощает поиск неисправностей.
- Мультиметр подходит для диагностики оборудования с высоким уровнем помех, такого, как частотно-регулируемые приводы.
- Режимы для тестирования компонентов - проверка диодов, измерение проводимости, коэффициента заполнения, емкости конденсаторов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Fluke 87V MAX/E2 KIT отличается энергоэффективностью - одного заряда батареи хватает на 800 часов работы, благодаря чему прибор всегда готов к работе. Предусмотрена подсветка дисплея и всех функциональных клавиш для замеров при слабом освещении. При ошибочном подключении тестовых проводов устройство оповещает пользователя звуковым сигналом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ E2 KIT

Комплект включает следующие профессиональные электротехнические аксессуары:

- AC220 "SureGrip" - изолированные прорезиненные зажимы типа "крокодил" эргономичной формы;
- TL224 "SureGrip" - универсальные тестовые провода с силиконовой изоляцией, устойчивые к нагреву и не дубеющие на морозе;
- TL238 "SureGrip" - набор для исследований в зонах с высоким напряжением, в который входят пробники с минимальной неизолированной поверхностью (минимальный риск случайного замыкания) и удлинители щупов;
- Термодпара 80VK-A с измерительным диапазоном от -40°C до 260°C при погрешности показаний ± 2.2 °C;
- "ToolPak" - многофункциональная система для крепления и подвешивания прибора, которая позволяет освободить руки специалиста и состоит из ремешка, мощного магнита, а также нескольких крючков.

Характеристики APPA 82

Измеряет	DCV ACV DCA ACA Сопротивление Емкость Частота Прозвон цепи Проверка диодов
Напряжение постоянное	1000 В
Напряжение переменное	750 В
Разрешение по напряжению	0,1 мВ
Ток постоянный	10 А
Ток переменный	10 А
Разрешение по току	0,1 мкА
Сопротивление максимум	40 МОм
Разрешение по сопротивлению	0,1 Ом
Емкость максимум	40000 мкФ
Разрешение по емкости	1 пФ
Частота максимум	40 МГц
Разрешение по частоте	1 Гц
Базовая погрешность	0,5 %
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да

Комплектация APPA 82

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр цифровой APPA 82	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Зажим типа «крокодил»	1
4.	Батарея	1
5.	Защитный чехол	1
6.	Руководство по эксплуатации	1