APPA M3

Артикул: 00-00001478

Ча
ma

На
ma

На
ma

Тон
ma

Тон
ma

Ис

От
ин

Ча
ma

Со
ma

Ем
ma

Пр
цеп

Ис
пер

Уд
пор

Фу
ma

Из
RM

По

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА APPA M3:

- Измерение переменного (ACV) и постоянного напряжения (DCV) до 600 В, переменного и постоянного тока до 10А, частоты, скважности (%), емкости, сопротивления до 40 МОм, температуры -40... +400 °С, испытание p-n переходов, проверка целостности цепи (прозвонка со звуковой и световой сигнализацией);
- Максимальное разрешение: 0,1 мВ/ 1 мА/ 0,1 Ом/ 0,01Гц/ 10пФ/ 0,1 °С;
- Измерение силы тока диапазона «мкА»: 400/ 4.000 мкА, разрешение 0,1 мкА;
- Базовая погрешность ±0.5% (DCV);
- Измерение с.к.з. напряжения произв. формы/ TrueRMS (режим ACV);
- Измерение с.к.з. тока произв. формы/ TrueRMS;
- Бесконтактный индикатор наличия напряжения (режим VoltSeek);
- Функция автоудержания показаний SmartHold;
- Режим регистрации пиковых значений [Peak] и удержания показаний [Hold];
- Автоматический выбор пределов, относ. измерения (Δ);
- Автовыключение питания (с блокировкой);
- Максимально индицируемое число 6.000 (1,5 изм/сек);
- Подсветка дисплея с автовыключением;
- Электробезопасность: МЭК 1010 по кат. III 600 В/кат. II 1000 В.

Характеристики APPA M3

Измеряет	DCV ACV DCA ACA Сопротивление Емкость Частота Температура Прозвон цепи Проверка диодов
Напряжение постоянное	600 В
Напряжение переменное	600 В

Разрешение по напряжению	0,1 мВ
Ток постоянный	10 А
Ток переменный	10 А
Разрешение по току	1000 мкА
Сопротивление максимум	40 МОм
Разрешение по сопротивлению	0,1 Ом
Емкость максимум	1000
Разрешение по емкости	10 пФ
Частота максимум	0,1 МГц
Разрешение по частоте	0,01 Гц
Базовая погрешность	0,5 %
TrueRMS	Да
Измерение температуры	Да
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да

Комплектация APPA M3

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр цифровой APPA M3	1
2.	Измерительный провод	2
3.	Адаптер термопары + термопара К-типа	1
4.	Батарея	2
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83