ТД «ЭСКО»
Точные измерения – наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00-0003415



Ча
ma

На
ma

На
ma

Ток
ma

Ток
ma

Ис

От
ин

Ча
ma

Со
ma

Из
тем

Пр
цеп

Ис
пер

Уд
пол

Фу
ma

Па

Гра
шк

Из
RM

По

Мультиметр APPA P2 - это компактный профессиональный прибор для специалистов-электромонтажников. Главные преимущества модели - TRMS-метод измерений напряжения и тока, который гарантирует достоверность показаний при работе с сигналами произвольной формы, автовыбор диапазона и встроенный бесконтактный детектор нагрузки на проводниках.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон по напряжению от 600 мВ до 1000 В.
- Замеры сопротивления до 40 МОм и частоты до 1000 кГц.
- До 200 ч работы на одном элементе питания.
- Электробезопасность по классу кат. IV 600 В.
- Небольшая масса - 250 г.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Модель P2, в отличие от других в линейке, может измерять небольшие значения силы тока до 600 мкА и определять температуру контактным способом с помощью комплектной термопары. За счет этих возможностей устройство лучше других подходит для поиска утечек и инспекций оборудования под нагрузкой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Мультиметр APPA P2 оборудован режимами для тестирования компонентов радиоэлектронной аппаратуры - диодов, конденсаторов и др. При проведении прозвонки звуковая сигнализация дополнительно дублируется световым сигналом. Визуализация целостности цепи особенно удобна в окружении с сильным шумовым загрязнением, например, в производственных цехах.

Функция LoZ помогает устранить влияние паразитных наводок в сети на качество результатов. Бесконтактная индикация напряжения будет полезна для проверки розеток и проводов на наличие токов нагрузки перед началом замеров.

В APPA P2 предусмотрен режим относительных, который позволяет быстро сравнить текущий показатель с эталонным или нивелировать влияние помех на результат.

УДОБСТВО РАБОТЫ

Защитный кожух мультиметра APPA снабжен откидной подставкой и магнитом, для подвешивания прибора на любых металлических основаниях - крышках распределительных щитов, трубах и др.

Графическая шкала удачно дополняет цифровую индикацию и упрощает восприятие показаний в динамике.

Автоматический подбор рабочего предела вкупе с функцией автоудержания полученных значений “SmartHold” и фиксацией пиковых показаний упрощают настройку тестовой схемы и документирование.

Характеристики APPA P2

Измеряет	DCV ACV DCA Сопротивление Емкость Частота Температура Прозвон цепи Проверка диодов
Напряжение постоянное	1000 В
Напряжение переменное	1000 В
Разрешение по напряжению	0,1 мВ
Ток постоянный	0,0006
Разрешение по току	0,1 мкА
Сопротивление максимум	40 МОм
Разрешение по сопротивлению	0,1 Ом
Емкость максимум	10000
Разрешение по емкости	1000 пФ
Частота максимум	0,1 МГц
Разрешение по частоте	0,01 Гц
Базовая погрешность	0,5 %
TrueRMS	Да
Измерение температуры	Да
Прозвон цепи	Да
Проверка диодов	Да

Комплектация APPA P2

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр цифровой APPA P2	1
2.	Измерительный провод	2
3.	Адаптер термопары + термопара K-типа	1
4.	Батарея	1
5.	Руководство по эксплуатации	1
6.	Съемный защитный чехол (Holster) для крепления измерения проводов, имеет откидную подставку-упор и встроенный магнитный держатель крепления на металлическую поверхность	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83