



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Артикул: 481547

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Со
та

Ем
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Св
ПК

Гр
шк

Из
RM

По

Вз

По
эл

НАЗНАЧЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО МУЛЬТИМЕТРА AT-9995E:

AT-9995E – автомобильный мультиметр, являющийся профессиональным многофункциональным электронным тестером, имеющим все функции универсального мультиметра и автомобильного тестера в одном компактном устройстве.

AT-9995E может использоваться при различных диагностических работах. На выбор предоставляется множество функций.

ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО МУЛЬТИМЕТРА AT-9995E:

- Измерение скорости вращения 1...12-цилиндровых двигателей с помощью индуктивного датчика;
- Разрядность шкалы 4000 отсчетов;
- Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК);
- Определение максимальных и минимальных значений MAX/MIN;
- Удержание показаний DATA HOLD;

- Относительные измерения REL;
- Автовыбор диапазона;
- Автовыключение;
- Защита входов на всех диапазонах;
- Предохранитель на всех токовых диапазонах;
- Измерение длительности импульсов;
- Графическая шкала;
- Диодный тест, прозвонка цепей;
- Подсветка дисплея;
- USB интерфейс беспроводной.

Характеристики АТ-9995Е

Параметр	Значение	Точность
Разрядность шкалы	4000 отсчетов	
Постоянное напряжение	400мВ, 4В, 40В, 400В, 1000В	±(0.5%+2емр)
Переменное напряжение	400мВ, 4В, 40В, 400В, 750В	±(1.0%+3емр)
Постоянный ток	400мкА, 4мА, 40мА, 400мА, 4А, 20А	±(1.0%+3емр)
Переменный ток	400мкА, 4мА, 40мА, 400мА, 4А, 20А	±(1.5%+5емр)
Сопротивление	400 Ом, 4кОм, 40Омк, 400кОм, 4МОм, 40МОм	±(1.0%+2емр)
Емкость	40нФ, 400нФ, 4мкФ, 40мкФ, 100мкФ	±(3.0%+5емр)
Скорость вращения (тахометр)	600 ~ 4000об/мин	±(2.0%+4емр)
	600 ~ 12000об/мин (x10)	±(2.0%+4емр)
Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 цилиндров	±(2.0%+4емр)
Коэффициент заполнения	0.1~99.9%	±(1.2%+4емр)
Период импульсов	2.0~20мс	±(3.0%+10емр)
Длительность импульса	2.0~10мс	±(3.0%+10емр)
Частота	30кГц	±(1.2%+3емр)
Температура	-20°С ~ +760°С	±(3.0%+5емр)
Размеры	197 x 88 x 41 мм	
Вес	635 г	

Комплектация АТ-9995Е

№	Наименование	Количество
1.	Профессиональный автомобильный мультиметр АТ-9995Е	1
2.	Кейс	1
3.	Комплект щупов	1
4.	Руководство пользователя	1
5.	Термопара К-типа	1
6.	Индуктивный датчик	1
7.	USB кабель	1
8.	Программное обеспечение	1
9.	Элемент питания 9 В типа Крона	1