Артикул: 276101



Ча
ma

На
ma

На
ma

Ток
ma

Ток
ma

Ис

От
ин

Ча
ma

Со
ma

Ем
ma

Из
тех

Тех

Пр
цех

Ис
пер

Ск
им

Уд
пол

Фу
ma

Па

Св
ПК

Гра
шк

Из
RM

По

Вз

По
эле

ОПИСАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО TRUE RMS С BLUETOOTH B35T:

Мультиметр **B35T** с модулем bluetooth позволяет одному оператору контролировать измерения одновременно на нескольких объектах, с возможностью озвучки измеренных значений на мобильном устройстве.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО TRUE RMS С BLUETOOTH B35T:

- Разрядность шкалы: 6000 отсчетов;
- Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS;
- Постоянное напряжение: 60м/600 мВ/6/60/600/1000 В: ±0.5%;
- Переменное напряжение: 60м/600 мВ/6/60 В: ±0.8%, 600/750 В: ±1.0%;
- Постоянный ток: 600мк/6м/60м/600м/6 А: ±0.8%, 20 А: ±1.2%;
- Переменный ток: 600мк/6м/60м/600м/6 А: ±0.8%, 20 А: ±2.0%;
- Сопротивление: 600/6к/60к/600к/6М/10 МОм: ±0.8%, 60 МОм: ±2.0%;
- Емкость конденсаторов: 40н/400н/4мк/40 мкФ: ±2.5%, 400мк/4000 мкФ: ±3.0%;
- Температура: -50°С - 400°С: ±2.5%;
- Частота: 10/100/1к/10к/100к/1М/10 МГц: ±0.8%;
- Относительная скважность импульсов: 0.1% – 99.9%;
- Bluetooth модуль;
- Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 - 1000;
- Режим относительных измерений;
- Регистрация максимальных и минимальных значений;
- Диодный тест;
- Прозвонка соединений;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Подсветка дисплея;
- Индикатор разряженной батареи;
- Графическая шкала;
- Режим автоотключения;
- Противоударный холстер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО TRUE RMS С BLUETOOTH B35T:

Параметр	Значение
Разрядность шкалы	6000 отсчетов
Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS	Есть
Постоянное напряжение	60м/600 мВ/6/60/600/1000 В: ±0,5%
Переменное напряжение	60м/600 мВ/6/60 В: ±0,8%, 600/750 В: ±1,0%
Постоянный ток	600мк/6м/60м/600м/6 А: ±0,8%, 20 А: ±1,2%
Переменный ток	600мк/6м/60м/600м/6 А: ±0,8%, 20 А: ±2,0%
Сопротивление	600/6к/60к/600к/6М/10 МОм: ±0,8%, 60 МОм: ±2,0%
Емкость конденсаторов	40н/400н/4мк/40 мкФ: ±2,5%, 400мк/4000 мкФ: ±3,0%
Температура	-50°С - 400°С: ±2,5%
Частота	10/100/1к/10к/100к/1М/10 МГц: ±0,8%
Bluetooth модуль	Есть
Относительная скважность импульсов	0,1% – 99,9%
Коэффициент усиления транзисторов по току	1 - 1000
Питание	2 батареи AA 1,5 В
Габариты	185x85x30 мм
Вес	320 г

Комплектация B35T

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ B35T

№	Наименование	Количество
1	Мультиметр цифровой True RMS B35T с Bluetooth	1
2	Комплект тестовых щупов	1
3	Комплект зажимов типа "крокодил"	1
4	Термопара типа-К	1
5	Сумка-чехол	1
6	Инструкция по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83