Артикул: 480489

На
ma

Ис

От
ин

Со
ma

Из
тем

Те

Пр
цеп

Ис
пер

Ск
им

Уд
по

Фу
ma

Па

Гра
шк

Из
RM

По

Вз

По
эле

Аналоговый тестер изоляции и электропроводимости DT-5503 – является компактным и простым в использовании прибором. Прибор DT-5503 имеет три диапазона проверки изоляции: 250 В, 500 В и 1000 В, диапазон электропроводимости 3 Ом и диапазон сопротивления 500 Ом. DT-5503 оснащен звуковым предупреждением и отображает фактическое напряжение переменного тока в электрической сети.

ОСОБЕННОСТИ АНАЛОГОВОГО ТЕСТЕРА ИЗОЛЯЦИИ И ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТИ DT-5503:

- Сопротивление на входе: 1,2 МОм;
- Предупреждение о высоком напряжении;
- Измерение электропроводности;
- Ток короткого замыкания: 1,3 мА;
- Номинальный ток: 1 мА;
- Измерение сопротивления изоляции: до 400 МОм;
- Напряжение тестирования: 250 В,500 В,1000 В;
- Функция удержания результатов измерения на диспле;
- Функция "установки нуля";
- Двойной литой пластмассовый корпус.

Характеристики DT-5503

Параметр	Значение
Тестовое напряжение постоянного тока	250 В
	500 В
	1000 В

Диапазоны измерений (средняя шкала значений)	0-400 МОм(4 МОм)
	0-200 МОм(1 МОм)
	0-100 МОм(1 МОм)
Номинальный ток	1 мА постоянного тока +20%, -0%
Ток короткого замыкания	1.3mA DC ок
Точность (гарантированный диапазон)	0,05-10 МОм ± 5 %
	0,1-20 МОм ± 5 %
	0,2-40 МОм ± 5 %
Точность	± 7 % от длины шкалы на дальностях кроме указанных выше пределах.
Проверка электропроводимости	
Точность	± 1,5 % от длины шкалы
Напряжение разомкнутой цепи	4.1VDC (приблизительно)
Ток короткого замыкания	210 мА Мин
Предупреждение о высоком АС напряжении	
Переменный ток, диапазон	0-600В АС в течение 30 секунд
Точность	± 1,5 % от длины шкалы
Сопротивление на входе	1,2 МОм
Общие характеристики	
Выдерживаемое напряжение	7400V AC 50 Гц или 60 Гц в течение одной минуты
Стандарты безопасности	IEC10101, CAT Ⅲ
Размеры	200 x 92 x 50 мм
Вес	546 г

Комплектация DT-5503

№	Наименование	Количество
1.	Аналоговый тестер изоляции и электропроводимости DT-5503	1
2.	Щупы	1
3.	Кейс	1
4.	Руководство пользователя	1
5.	Элемент питания 1.5В типа АА	6

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83