Цифровой DT-662 CEM

Артикул: 482261

НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО CEM DT-662

Цифровой мультиметр CEM DT-662 — это компактный и надежный прибор, предназначенный для измерения основных электрических параметров, включая напряжение, ток и сопротивление. Благодаря ударопрочной конструкции и эргономичному дизайну, он идеально подходит для использования в бытовых, коммунальных и профессиональных условиях. DT-662 разработан для диагностики электрооборудования, обслуживания электрических систем и работы в радиоэлектронике, обеспечивая точность и удобство как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО CEM DT-662

- Компактный размер с контрастным ЖК-дисплеем для четкого отображения данных;
- Ударопрочный корпус для работы в жестких условиях эксплуатации;
- Эргономичный и современный дизайн для удобства использования;
- Измерение постоянного и переменного напряжения, тока и сопротивления;
- Подходит для работы как внутри помещений, так и снаружи;

- Простое управление для пользователей любого уровня подготовки;
- Питание от стандартной батарейки для автономной работы.

Мультиметр CEM DT-662 представляет собой универсальный инструмент, сочетающий компактность и высокую надежность. Контрастный ЖК-дисплей обеспечивает удобное считывание результатов даже при ярком освещении, а ударопрочный корпус защищает прибор от падений и механических повреждений. Эргономичный дизайн делает DT-662 удобным для длительной работы, а простое управление позволяет быстро освоить прибор даже начинающим пользователям.

Прибор питается от стандартной батарейки, что обеспечивает автономность в полевых условиях. Компактные размеры позволяют легко носить мультиметр в кармане или сумке, а его прочная конструкция гарантирует долговечность при использовании на стройплощадках, в мастерских или в быту. В комплект поставки входят мультиметр, измерительные щупы, батарейка и инструкция, что позволяет начать работу сразу после распаковки.

Мультиметр **CEM DT-662** применяется для диагностики электрических систем в ЖКХ, проверки бытовых приборов, обслуживания энергетического оборудования и работы с радиоэлектроникой. Это незаменимый инструмент для электриков, мастеров по ремонту и энтузиастов, ценящих надежность, компактность и простоту в эксплуатации.

Характеристики DT-662

Диапазон	Точность
Постоянное напряжение	
200мВ	±(0,8% показ.+ 2)
2В	±(1,5% показ.+ 2)
20В	
200В	
600В	±(2% показ.+ 2)
Переменное напряжение	
200мВ	±(1,5% показ.+ 35)
2В	±(1,8% показ.+ 8)
20В	
200В	
600В	±(2,5% показ.+ 8)
Постоянный ток	
200мкА	±(1,0% показ. + 3)
2000мкА	±(1,5% показ. + 3)
20мА	
200мА	
10А	±(2,5% показ. + 5)
Переменный ток	
200мкА	±(1,5% показ. + 5)
2000мкА	±(2,0% показ. + 5)
20мА	
200мА	
10А	±(3,0% показ. + 7)
Сопротивление	
200Ом	±(1,0% показ. + 4)
2000Ом	±(1,5% показ. + 2)
20кОм	
200кОм	
2МОм	±(2,5% показ. + 3)
20МОм	±(3,5% показ. + 5)
Общие характеристики	
Тест диодов	Тестовый ток 0,3 мА стандартно, постоянное напряжение разомкнутой цепи 1,5В стандартно
Контроль на обрыв	Пороговое значение <150 Ом, тестовый ток < 0,5 мА
Индикатор низкого заряда батареи	отображается на экране прибора
Индикатор перегрузки	«OL» отображается на экране прибора
Быстродействие	2 измерения в сек., номинально
Входное сопротивление	10 МОм (постоянный и переменный ток)
Экран	ЖК, 2000 отсчетов
Частота переменного тока	50-400Гц
Частота напряжения переменного тока	50-400Гц
Рабочий диапазон температур	От 41 до 104°F (от 5 до 40°C)
Диапазон температур при хранении	От – 4 до 140°F (от -20 до 60°C)
Относительная влажность во время работы Относительная влажность при хранении	До 80% при 87°F (31°C); снижается линейно до 50% при 104°F (40°C) Не более 80%
Высота над уровнем моря	Не более 7000 футов (2000 м)
Электрическая безопасность	600В, категория III
Элемент питания	Батарея 2×«AAA»

Автоматическое выключение	Примерно через 15 минут
Безопасность	Для работы в помещении, категория по перенапряжению – II, степень загрязнения – 2. Категория II относится к прибору, его оснащению и т.д., переходные напряжения для прибора ниже напряжений категории III.

Комплектация DT-662

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр цифровой DT-662	1
2.	Измерительные провода	1 комплект
3.	Элемент питания 1,5v AAA	2
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83