Цифровой DT-9908 CEM

Артикул: 481059

Ча
ma

На
ma

На
ma

Тон
ma

Тон
ma

Ис

От
ин

Ча
ma

Со
ma

Ем
ma

Из
тем

Тем

Пр
цеп

Ис
пер

Ск
им

Уд
пол

Фу
ma

Па

Гра
шк

Из
RM

По

Вз

По
эле

НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО CEM DT-9908

Мультиметр цифровой CEM DT-9908 — это надежный и точный прибор, выполненный в двойном литом пластиковом корпусе, который сочетает в себе простоту использования, высокую производительность и безопасность. Этот мультиметр DT-9908 идеально подходит для диагностики электрических цепей и оборудования как в бытовых, так и в профессиональных условиях, включая промышленные объекты. Он обеспечивает точные измерения напряжения, тока, сопротивления и других параметров, что делает его универсальным инструментом для электриков и техников.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО CEM DT-9908

Мультиметр CEM DT-9908 выделяется продуманным набором характеристик, обеспечивающих удобство и надежность:

- Защита от перегрузок по стандартам EN61010-1 CAT III 600V и CAT II 1000V для безопасной работы с высоковольтными системами.
- Полная защита на всех диапазонах измерений, исключающая повреждение прибора при случайных перегрузках.
- Прочный защищенный корпус из литого пластика, устойчивый к ударам и внешним воздействиям.
- Подсветка дисплея для комфортной работы в условиях слабого освещения.
- Высокая производительность благодаря быстрому отклику и точным измерениям.
- Высокая точность с погрешностью до 1% для напряжения и 2,5% для тока.
- Функция диодного теста для проверки полупроводниковых компонентов.
- Прозвонка цепей со звуковой индикацией для быстрого выявления обрывов.

Мультиметр цифровой CEM DT-9908 оснащен большим дисплеем с подсветкой, что упрощает считывание данных, а его эргономичный дизайн и защищенный корпус гарантируют долговечность и удобство в эксплуатации даже в сложных условиях. Этот прибор — отличный выбор для тех, кто ищет надежное и простое решение для электроизмерений.

Характеристики DT-9908

Параметр	Значение	Точность
Разрядность шкалы	2000 отсчетов	
Постоянное напряжение	1000В	±(0.5%+2емр)
Переменное напряжение	700В	±(1.0%+3емр)
Постоянный ток	20А	±(1.0%+3емр)
Переменный ток	20А	±(1.2%+3емр)
Сопротивление	20MΩ	±(1.0%+2емр)
Температура	760°C	±(3.0%+3емр)
Частота	20кГц	±(1.5%+5емр)
Емкость	200мкФ	±(4.0%+3емр)
Диодный тест	2.8В	
Прозвонка цепей	30Ω	
Размеры	182 x 82 x 55 мм	
Вес	380 г	

Комплектация DT-9908

№	Наименование	Количество
1.	Цифровой мультиметр DT-9908	1
2.	Щупы	1
3.	Руководство пользователя	1
4.	Термопара К-типа	1
5.	Элемент питания 9 В типа Крона	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83