



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Артикул: 613931

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Ем
та

Из
те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Гри
шк

Профессиональные мультиметры DT-9926/DT-9927/DT-9927T/DT-9928/DT-9928T/DT-9929 оснащены двойной шкалой: аналоговой и цифровой, максимальное индицируемое число 40000 единиц. Эти модели просты в использовании, обладают высокой точностью, надежностью и безопасностью.

Все выходы имеют защиту EN 610101-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V.

ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИМЕТРА DT-9928:

- Безопасное исполнение IP67;
- Установка нуля;
- Удержание максимальных/минимальных/текущих значений;
- Автовыключение.

Характеристики DT-9928

Параметр	Значение			
	DT-9926	DT-9927/DT-9927T	DT-9928/DT-9928T	DT-9929
Постоянное напряжение				
Пределы измерений	600 мВ; 6, 60, 600, 1000 В			
Погрешность	± (0.09 % + 2 е.м.р.)			± (0.025 % + 2 е.м.р.)
Максимальное разрешение	0.1 мВ			0.01 мВ

Входное сопротивление	7.8 МОм	10 МОм	7.8 МОм	10 МОм
Защита входа	1000 В			
Переменное напряжение				
Пределы измерений	600 мВ; 6, 60, 600, 1000 В			
Погрешность	± (0.8 % ± 3 е.м.р.)			± (0.5 % ± 3 е.м.р.)
Максимальное разрешение	0.1 мВ			
Полоса частот	50 – 400 Гц	50 – 60 Гц	50 – 400 Гц	50 – 1000 Гц
Входное сопротивление	7.8 МОм	10 МОм	7.8 МОм	3 МОм
Защита входа	1000 В			
Постоянный ток				
Пределы измерений	60, 600 мкА; 4, 60, 600 мА; 10 А	600 мкА; 6, 60, 600 мА; 10 А		
Погрешность	± (1 % ± 3 е.м.р.)			± (0.1 % ± 3 е.м.р.)
Максимальное разрешение	0.1 мкА		0.01 мкА	
Защита входа	Предохранитель 0.5 А/1000 В (вход «мА»); 10 А/1000 В (вход «А»)			
Переменный ток				
Пределы измерений	60, 600 мкА; 4, 60, 600 мА; 10 А	600 мкА; 6, 60, 600 мА; 10 А		
Погрешность	± (1.5 % ± 5 е.м.р.)			± (0.7 % ± 5 е.м.р.)
Максимальное разрешение	0.1 мкА		0.01 мкА	
Полоса частот	50 – 400 Гц	50 – 60 Гц	50 – 400 Гц	50 – 1000 Гц
Защита входа	Предохранитель 0.5 А/1000 В (вход «мА»); 10 А/1000 В (вход «А»)			
Сопротивление				
Пределы измерений	600 Ом; 6, 60, 600 кОм; 6, 60 МОм			400 Ом; 4, 40, 400 кОм; 4, 40 МОм
Погрешность	± (0.3 % ± 4 е.м.р.)			
Максимальное разрешение	0,01 Ом			
Защита входа	600 В		1000 В	
Ёмкость				
Пределы измерений	6, 60, 600 нФ; 6; 60, 1000 мкФ		11, 110, 1100 нФ; 11; 110, 1100 мкФ	4, 40, 400 нФ; 4; 40, 400 мкФ; 4, 40 мФ
Погрешность	± (3 % ± 5 е.м.р.)			± (3.5 % ± 10 е.м.р.)
Максимальное разрешение	1 пФ			
Защита входа	600 В			1000 В
Частота				
Пределы измерений	10, 100, 1000 Гц; 10, 100, 1000 кГц; 10 МГц			
Погрешность	± (0.1 % + 1 е.м.р.)			
Максимальное разрешение	0.001 Гц			
Защита входа	600 В			1000 В
Коэф. заполнения импульсов				
Диапазон измерений	0.1 – 99.9 %			
Погрешность	± (1.2 % ± 2 е.м.р.)			
Максимальное разрешение	0.1 %			
Защита входа	600 В			1000 В
Температура				
Диапазон измерений	Н	-20°C ~ 760°C		
Погрешность		± (3 % ± 3 е.м.р.)		± (1 % ± 5 е.м.р.)
Максимальное разрешение		1°C		
Защита входа		600 В		1000 В
Испытание P-N				
Максимальное ток теста	0.3 мА			0.9 мА
Напряжение теста	1 мВ			2.8 мВ
Защита входа	600 В			1000 В
Прозвон цепи				
Порог срабатывания	< 150 Ом			< 35 Ом
Тестовый ток	< 0.3 мА			< 0.3 мА
Защита входа	600 В			1000 В
Общие характеристики				
Измерение с.к.в значений	Синусоидальный сигнал	Сигнал произвольной формы (9927Т/9928Т/9929)		
Пиковый детектор	Н		сигнал длительностью > 1 мс	
Максимальное индицируемое число	6000		11,000	40,000
Дисплей	Жидкокристаллический 21 мм с подсветкой			
Скорость измерения	2 в секунду			
Автовыключение	через 30 минут			через 15 минут
Источник питания	9 В тип «Крона»			

Условия эксплуатации	0 °С ~ 50 °С; отн. влажность: не более 70 %
Условия хранения	-20 °С ~ 60 °С; отн. влажность: не более 80 %
Габаритные размеры	182 x 82 x 55 мм
Масса	360 г

*е.м.р. – единица младшего разряда

Комплектация DT-9928

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр DT-9928	1
2.	Измерительные провода	2
3.	Батарея питания (установлена)	1
4.	Кейс	1
5.	Документация	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83