M DT-9931

ЗВОНИТЕ В МОСКВЕ
+7 (495) 256-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 481684

Частота, max	
Напряжение постоянное (В), max	
Напряжение переменное (В), max	
Ток постоянный (А), max	
Ток переменный (А), max	
Исполнение	
Отображение информации	
Частота, max	
Сопротивление (МОм), max	
Емкость (мкФ), max	
Измерение температуры	
Тестирование диодов	
Прозвонка цепи	
Испытание p-n перехода	
Скважность / Коэффициент заполнения импульсов	
Удержание показаний	
Функция max/min	
Память	
Графическая шкала	
Измерение True-RMS	
Подсветка	
Взрывозащищенность	
Поиск статического электричества	

НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА С LCR-МЕТРОМ DT-9931:

DT-9931 – профессиональный мультиметр с LCR-метром с автоматическим выбором диапазона измерений.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА С LCR-МЕТРОМ DT-9931

- Защита от перегрузок IEC 1010-1 CATIV 600V, CATIII 1000V;
- Защита на всех диапазонах;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Определение максимальных и минимальных значений MAX/MIN;

- Относительные измерения REL;
- Автовыбор диапазона;
- Автовыключение;
- Диодный тест и прозвонка цепей;
- Степень защиты IP 67;
- Бесконтактный детектор напряжения;
- Автоматический и ручной выбор диапазона измерения;
- Графическая шкала.

Характеристики DT-9931

Параметр	Значение
Разрядность шкалы	6000 отсчетов
Постоянное напряжение	1000В: ±0.3%
Переменное напряжение	1000В: ±0.8%
Постоянный ток	10А: ±0.8%
Переменный ток	10А: ±1.0%
Коэффициент заполнения	99.9%: ±1.2%
Частота	10МГц: ±1.2%
Индуктивность	6Гн: ±3.0%
Емкость	4мФ: ±3.0%
Сопротивление	60МΩ: ±0.5%
Температура	1000°С: ±3.0%
Габаритные размеры	113 x 61 x 13 мм
Вес	90 г

Комплектация DT-9931

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр с LCR-метром DT-9931	1
2.	Руководство пользователя	1
3.	Термопара К-типа	1
4.	Элемент питания 9 В типа Крона	1
5.	Щупы	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83