



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
ke 28 II
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Ем
та

Из
те

Уд
по

Фу
та

Гр
шк

Из
РН

По

Описание Мультиметр FLUKE 28 II

Водонепроницаемый и пыленепроницаемый цифровой мультиметр Fluke 28 II со степенью защиты IP67 предназначен для самых суровых условий и самых требовательных пользователей.

- Предназначен для заказчиков, которым необходим водо- и пыленепроницаемый цифровой мультиметр для тяжелых условий работы;
- Дает старой серии Fluke 27 современный вид, ощущения и набор функций;
- Имеет улучшенный набор функций, который расширяет привлекательность Fluke 27, притягивая заказчиков из промышленности, которые работают в чрезвычайно тяжелых условиях;
- Учитывает потребности пользователей, которые предпочитают использовать возможности измерения истинных среднеквадратичных значений в прочном цифровом мультиметре;
- Имеет расширенный диапазон рабочих температур от -40 °C до + 55 °C (5 °F до 131 °F) и относительной влажности 95% до 20 минут;
- Разработан и испытан на падение с высоты 3 м.

Характеристики Мультиметр FLUKE 28 II

Параметр	Значения
Постоянное напряжение - максимальное разрешение - точность	0.1 мВ до 1000 В 0.05 % +1
Переменное напряжение - максимальное разрешение - точность	0.1 мВ до 1000 В 0.7 % +4
Постоянный ток - максимальное разрешение - точность	0.1 мкА до 10 А 0.2 % + 4

Переменный ток - максимальное разрешение - точность	0.1 мкА до 10 А 1.0 % + 2
Сопротивление	0.1 Ом до 50 МОм
Максимальное показание дисплея	6000 / 19,999
Емкость	1 нФ до 9999 мкФ
Частота	0.5 Гц до 199.99 кГц
Температура	-200 °С до +1090 °С
Фильтр низких частот (измерение частоты электроприводов с регулируемой скоростью (VSD))	Да
Класс безопасности	CAT IV 600 V , CAT III 1000V
Класс водонепроницаемости	IP 67
Питание	три батареи AA
Время работы батарей	800 часов
Общие характеристики	
Дисплей	
Гистограмма/подсветка	Да/Да
Хранение данных	
Захват пиковых значений	250 мкс
Мин/Макс/Средн.	Да
Замораживание экрана	Да
Другие возможности	
Относительные измерения (zero)	Да
Тип батарей	Три батареи AA
Гарантия и защита	
Класс безопасности	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Механическая защита	Резиновый чехол
Тест на падение	До 3-х метров
Пыле/влагозащита	Да, категория IP 67
Габариты	6.35 см x 10.0 см x 19.81 см
Вес	698.5 гр

Комплектация Мультиметр FLUKE 28 II

№	Наименование	Количество
1.	Промышленный цифровой мультиметр водонепроницаемый Fluke 28 II	1
2.	Комплект тестовых проводов TL175	1
3.	Комплект зажимов типа "крокодил" AC175	1
4.	Температурный зонд 80BK-A	1
5.	Футляр	1
6.	Компакт-диск	1
7.	Батарея типа AA (установленная)	3
8.	Руководство пользователя	1