ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 741862



Частота, max	
Напряжение постоянное (I max	
Напряжение переменное (max	
Ток постоянный (А), max	
Ток переменный (А), max	
Исполнение	
Отображение информации	
Частота, max	
Сопротивление (МОм), max	
Емкость (мкФ), max	
Измерение температуры	
Тестирование диодов	
Прозвонка цепи	
Испытание p-n перехода	
Скважность / Коэффициен импульсов	
Удержание показаний	
Функция max/min	
Память	
Связь с ПК	
Графическая шкала	
Измерение True-RMS	
Подсветка	
Взрывозащищенность	
Поиск статического электричества	

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО TRUE RMS С BLUETOOTH OW16B:

- Разрядность шкалы: 5999 отсчетов;
- Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS и;
- Автовыбор диапазона измерения;
- Бесконтактный датчик наличия напряжения;
- Постоянное напряжение: 6/60/600 В: ±0.5%, 1000 В: ±0.8%;

- Переменное напряжение: 6/60/600 В: ±0.8%, 750 В: ±1.0%;
- Постоянный ток: 60мк/600 мкА: ±0.8%, 60м/600 мА: ±0.8%, 10 А: ±1.2%;
- Переменный ток: 60мк/600 мкА: ±1.0%, 60м/600 мА: ±1.0%, 10 А: ±1.5%;
- Сопротивление: 600/6к/60к/600к/6 МОм: ±0.8%, 60 МОм: ±2.0%;
- Емкость конденсаторов: 60н/600н/6мк/60 мкФ: ±2.5%, 600мк/6м/60 мФ: ±3.0%;
- Температура: -50°С - 400°С: ±2.5%;
- Частота: 10/100/1к/10к/100к/10 МГц: ±0.8%;
- Относительная скважность импульсов: 0.1% – 99.9%;
- Bluetooth модуль;
- Автономная регистрация данных (168 часов, 10000 точек);
- Режим относительных измерений;
- Диодный тест;
- Прозвонка соединений;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Подсветка дисплея;
- Индикатор разряженной батареи;
- Индикатор наличия переменного напряжения (NCV);
- Режим автоотключения;
- Противоударный холстер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО TRUE RMS С BLUETOOTH OW16B:

Параметр	Значение
Разрядность шкалы	5999 отсчетов
Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS	Да
Постоянное напряжение	6/60/600 В: ±0,5%, 1000 В: ±0,8%
Переменное напряжение	6/60/600 В: ±0,8%, 750 В: ±1,0%
Постоянный ток	60мк/600 мкА: ±0,8%, 60м/600 мА: ±0,8%, 10 А: ±1,2%
Переменный ток	60мк/600 мкА: ±1,0%, 60м/600 мА: ±1,0%, 10 А: ±1,5%
Сопротивление	600/6к/60к/600к/6 МОм: ±0,8%, 60 МОм: ±2,0%
Емкость конденсаторов	60н/600н/6мк/60 мкФ: ±2,5%, 600мк/6м/60 мФ: ±3,0%
Температура	-50°С - 400°С: ±2,5%
Частота	10/100/1к/10к/100к/10 МГц: ±0.8%
Относительная скважность импульсов	0,1% – 99,9%
Индикатор наличия переменного напряжения (NCV)	Есть
Автономная регистрация данных	168 часов, 10000 точек
Интерфейс	Bluetooth модуль
Питание	2 батареи AA 1,5 В
Габариты	147,5x73,5x50 мм
Вес	200 г

Комплектация OW16B

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ OW16B

№	Наименование	Количество
1	Мультиметр цифровой True RMS с bluetooth OW16B	1
2	Комплект тестовых щупов	1
3	Термопара типа-К	1
4	Инструкция по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83