К DM-10 цифровой

Артикул: 776554

На
ma

На
ma

То
ma

Ис

От
ин

Со
ma

Из
те

Те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

Фу
ma

Па

Св
ПК

Гра
шк

Из
RM

По

Вз

По
эл

НАЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА RGK DM-10

Цифровой мультиметр RGK DM-10 предназначен для измерения различных параметров электросетей, диагностики оборудования, проверки диодов на работоспособность и прозвонки цепей. Благодаря компактным размерам и простоте освоения, мультиметр RGK DM-10 идеально подходит для домашнего использования, обеспечивая быстрые и точные измерения силы постоянного тока, напряжения, сопротивления и температуры.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА RGK DM-10

- Измерение силы постоянного тока, напряжения, сопротивления и температуры;
- Разрядность измерительной шкалы 3 ½;
- Подсветка дисплея и кнопка HOLD для фиксации значений;
- Звуковая и световая индикация при обнаружении электромагнитного поля;
- Автоматическое отключение через 15 минут бездействия;
- Защита от скачков напряжения по классу CAT II 600В;
- Звуковая сигнализация при достижении пределов 600 В/10 А;
- Легкий вес – всего 185 г.

Мультиметр цифровой RGK DM-10 сочетает в себе удобство и функциональность. Поворотный регулятор позволяет легко устанавливать пределы и режимы измерений, а крупный шрифт на дисплее с частотой обновления 2-3 раза в секунду обеспечивает комфортное считывание данных. Устройство реагирует на

переменный ток звуковым сигналом и изменением цвета индикатора с зеленого на красный, что упрощает диагностику. Для измерения температуры до 80ºС используется комплектная термопара, а с продвинутыми сенсорами типа «К» предел увеличивается до 250ºС. В комплект входят мультиметр RGK DM-10, батарейки AAA, термопара и инструкция – все готово к работе сразу после покупки.

Мультиметр RGK DM-10 питается от двух батареек AAA, а функция автоотключения экономит заряд. Обслуживание прибора максимально упрощено – замена батареек или предохранителей требует лишь отвертки и инструкции. Этот прибор идеален для бытовых задач, таких как проверка проводки, диагностика техники или контроль температуры. Если вы хотите RGK DM-10 купить, это надежный и доступный выбор для дома, обеспечивающий безопасность и точность измерений.

Характеристики Мультиметр RGK DM-10

Параметр	Значение
Постоянное напряжение	200 мВ - 600 В
Переменное напряжение	200 В - 600 В
Измерение сопротивления	200 Ом - 20 МОм
Прозвонка цепей	0,1 Ом
Проверка диодов	0,001 В
Измерение температуры	-20°С - 600°С
Постоянный ток	2000 мкА - 10 А
Максимальное напряжение между входами мультиметра и землей	600 В (среднеквадратичное значение)
Защита на входе 10А	быстродействующий плавкий предохранитель 10А/250В 05х20 мм
Защита на входе uA/mA	быстродействующий плавкий предохранитель 200мА/250В 05х20 мм
Максимальное отображаемое значение дисплея	1999
Частота обновления изображения	2-3 раза в секунду
Выбор предела измерения	ручной | автоматический
Подсветка дисплея	с ручным управлением, автоотключение через 30 с
Источник питания	2 батареи AAA x 1,5 В
Рабочая температура	0°С ... +40°С
Температура хранения	-10°С ... +50°С
Относительная влажность	<75% при 0°С ... +30°С, <50% при +30°С ...40°С
Рабочая высота над уровнем моря	0-2000 м
Класс защиты от перенапряжения	CAT II 600 В
Класс загрязнения	2
Требования безопасности	EN 61010-1:2010, EN 61010-2-030:2010, EN 61326:2013
Габаритные размеры	134 x 78 x 46 мм
Масса	185 г

Комплектация Мультиметр RGK DM-10

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр RGK DM-10	1
2.	Измерительные провода (комплект)	1
3.	Термопара тип К (только в модели RGK DM-10)	1
4.	Батарейка AAA	2
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83