



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0590 7602



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Ем
та

ОПИСАНИЕ ЦИФРОВЫХ МУЛЬТИМЕТРОВ TESTO 760-1, TESTO 760-2 И TESTO 760-3:

Линейка цифровых мультиметров testo 760 включает в себя три модели testo 760-1, testo 760-2 и testo 760-3, позволяющие решить все наиболее важные электротехнические измерительные задачи. Вместо стандартного поворотного переключателя модели оснащены функциональными кнопками, что обеспечивает большую надежность и легкость в использовании. Полностью исключен риск выбора некорректных настроек, поскольку параметры измерения определяются автоматически через распознавание разъема подключенного щупа, а также благодаря подсветке соответствующих функциональных кнопок.

testo 760-1 является стандартным прибором для решения практически всех каждодневных измерительных задач.

testo 760-2 отличается большим диапазоном измерения силы тока, возможностью измерения истинного СКЗ и наличием фильтра низких частот.

testo 760-3 наряду с функциями, аналогичными двум другим моделям, позволяет проводить измерение напряжения в диапазоне до 1000 В, а также отличается более широкими диапазонами измерения частоты и электрической емкости.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВЫХ МУЛЬТИМЕТРОВ TESTO 760-1, TESTO 760-2 И TESTO 760-3:

- Определение параметра измерения через распознавание разъема подключенного щупа;
- Удобная современная технология управления с помощью функциональных кнопок вместо стандартно используемого колеса;
- Измерение истинного среднеквадратического значения;
- Большой LCD-дисплей с подсветкой.

Характеристики testo 760-2

Параметр	Значение		
	testo 760-1	testo 760-2	testo 760-3
Истинное СКЗ	-	есть	
Основная погрешность	0.8 %	0.1 %	
Диапазон измерения напряжения	от 0.1 мВ до 600 В постоянного/переменного тока		от 0.1 мВ до 1000 В постоянного/переменного тока
Диапазон измерения силы тока	от 1 мА до 10 А постоянной/переменной силы тока	от 0.1 мкА до 10 А постоянной/переменной силы тока	
Диапазон измерения сопротивления	от 0.1 до 40 МОм	от 0.1 до 60 МОм	
Диапазон измерения частоты	от 0.001 Гц до 500 кГц	от 0.001 Гц до 30 МГц	от 0.001 Гц до 60 МГц
Диапазон измерения электрической емкости	от 0.001 нФ до 100 мкФ	от 0.001 нФ до 30000 мкФ	от 0.001 нФ до 60000 мкФ
Диапазон измерения температуры	-	от -20 до +500°C	
Проверка на обрыв цепи	есть		
Проверка диодов	есть		
Разрядность дисплея	4,000	6,000	

Класс перенапряжения	CAT4/300 В CAT3/600 В	CAT4/600 В CAT3/1,000 В
Класс защиты	IP 64	
Рабочая температура	-10...+50°C	
Температура хранения	-15...+60°C	
Габаритные размеры	167 x 84 x 45 мм (Д x Ш x В)	
Масса	340 г	
Разрешения	TÜV, CSA, CE	
Стандарты	EN 61326-1	

Комплектация testo 760-2

Nº	Наименование	Количество
1.	Цифровой мультиметр testo 760-2	1
2.	Комплект батареек	1
3.	Комплект измерительных щупов	1
4.	Адаптер для термопары типа К	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83