



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Ем
та

Из
те

Пр
це

Ис
пе

Ск
им

Уд
по

ОПИСАНИЕ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR 81D:

Мультиметр цифровой **Victor 81D** является многофункциональным прибором с ручным выбором режимов измерений с помощью переключателя и входными утепленными в корпус гнездами колонкового типа. Мультиметр представляет собой надежный компактный цифровой прибор с батарейным питанием.

Мультиметр **Victor 81D** имеет функции измерения постоянного или переменного напряжения (DCV/ACV), постоянного или переменного тока (DCA/ACA), сопротивления (R), емкости конденсаторов (C), температуры (t), частоты (скважности), проверки диодов и прозвонки цепей. Аналого-цифровой преобразователь с двойным интегрированием делает этот мультиметр точным и надежным инструментом.

Для улучшения чтения показания в мультиметре **Victor 81D** применен большой жидкокристаллический дисплей 4 разряда (максимальная индикация «3999») и высотой знаков 18,9 мм. Функция фиксации текущего значения (HOLD) и защита от перегрузки делают эксплуатацию этого мультиметра более удобной и безопасной.

Если органы управления мультиметра **Victor 81D** не используются в течение 15 минут, то в целях энергосбережения ресурса батарей питания прибора автоматически выключается (функция Автовыключение питания). Мультиметр имеет защитный чехол (холстер) для защиты от механических воздействий и крепления измерительных проводов, а также откидную подставку-упор на задней панели для удобства установки прибора на рабочем месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR 81D:

Предел	Разрешение	Погрешность
ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАПЯЖЕНИЯ		
400 мВ	0,1 мВ	$\pm(0,5\% + 4^* k)$
4 В	1 мВ	
40 В	10 мВ	
400 В	100 мВ	
600 В	1 В	$\pm(1,0\% + 4^* k)$
Защита измерительного входа: 600 В постоянное; 600 В ср. кв. Входное сопротивление: не менее 40 МОм для предела 400 мВ; 100 МОм для остальных пределов		
ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПЯЖЕНИЯ		
4 В	1 мВ	$\pm(0,8\% + 6^* k)$

40 В	10 мВ			
400 В	100 мВ			
600 В	1 В			
Защита измерительного входа: 600 В постоянное; 600 В ср. кв. Входной импеданс: 10 МОм/ 100 пФ. Измерение ср. кв. значения (СКЗ): – сигнал напряжения синусоидальной формы (RMS). Полоса рабочих частот: 50...200 Гц				
ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА				
Предел	Разрешение	Погрешность	Допустимое падение напряжения (максимальное измеряемое)	
400 мкА	0,1 мкА	±(1,0% + 10* к)	Не более 0,4 мВ на диапазоне «мА»	
4000 мкА	1 мкА			
40 мА	100 мкА			
400 мА	100 мкА			
10 А	10 мА	±(1,2% + 10* к)	100 мВ на диапазоне «А»	
Максимальный входной ток 10А (не более 15 сек). Защита входа: макс. напряжение 600 В ср. кв. Защита от перегрузки: безинерционный предохранитель 0,4А/ 250В (самовосстанавливающийся); 10 А / 250 В. Измерение ср. кв. значения (СКЗ): – сигнала тока синусоидальной формы (RMS).				
ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА				
400 мкА	0,1 мкА	±(1,0% + 10* к)	Не более 0,4 мВ на диапазоне «мА»	
4000 мкА	1 мкА			
40 мА	100 мкА			
400 мА	100 мкА			
10 А	10 мА	±(1,2% + 10* к)	100 мВ на диапазоне «А»	
Защита от перегрузки: безинерционный предохранитель 0,4А/ 250В (самовосстанавливающийся) ; 10 А / 250 В. Измерение ср. кв. значения (СКЗ): – сигнал тока синусоидальной формы (RMS). Полоса рабочих частот: 50...200 Гц				
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ				
Предел	Разрешение	Погрешность	Защита измерительного входа	
400 Ом	0,1 Ом	±(0,8% + 5* к)	250 В ср. кв.	
4 кОм	1 Ом	±(0,8% + 4* к)		
40 кОм	10 Ом			
400 кОм	100 Ом			
4 МОм	1 кОм			
40 МОм	10 кОм	±(1,2% + 10* к)		
Напряжение на разомкнутых концах примерно 200 мВ (Uxx) . При измерении на пределе «400 Ом» – измерьте собственное сопротивление подключенных измерительных проводов, а затем вычитайте это значение из показаний прибора при подключении к объекту тестирования (из результатов последующих измерений).				
ИСПЫТАНИЕ Р-Н ПЕРЕХОДОВ И ЗВУКОВОЙ ПРОЗВОНКИ ЦЕПЕЙ				
Предел	Разрешение	Погрешность	Максимальный тестовый ток	Максимальное напряжение на открытых концах
□	10 мВ	±(1,5% + 5* к)*	0,5 мА	0,5 В
*При падении напряжения в пределах от 0,5 В. Защита измерительного входа – макс. 250 В ср. кв. Срабатывание звукового сигнала при сопротивлении менее 50 Ом. Время срабатывания приблизительно 100 мс. Примечание: в режиме звукового прозвона цепи зуммер обязательно включается при сопротивлении цепи, не превышающем указанное значение. При сопротивлении цепи более 150-200 Ом зуммер обязательно выключается. В переходной зоне наличие или отсутствие звукового сигнала зависит от индивидуальных особенностей конкретного прибора.				
ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ				
Предел	Разрешение	Погрешность	Защита измерительного входа	
4 нФ	1 пФ	±(5,0% + 90* к)	250 В ср. кв.	
40 нФ	10 пФ	±(3,5% + 8* к)		
400 мкФ	100 пФ			
4 мкФ	1 нФ			
40 мкФ	10 нФ			
100 мкФ	100 нФ	±(5,0% + 8* к)		
ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ				
Предел	Разрешение	Чувствительность	Погрешность	Защита измерительного входа
1 Гц	0,001 Гц	0,7 В ср. кв.	±(0,5% + 10* к)	250 В ср. кв.
10 Гц	0,01 Гц			
100 Гц	0,1 Гц			
1000 Гц	1 Гц			
10 кГц	10 Гц			
100 кГц	100 Гц			
1 МГц	1 кГц			
30 МГц	10 кГц	1 В ср. кв.		

ИЗМЕРЕНИЕ СКВАЖНОСТИ/DUTY				
Диапазон значений	Разрешение	Чувствительность	Погрешность	Защита измерительного входа
0,01%...99,9%	0,1 В	0,7 В ср. кв.	-	250 В ср. кв.
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ				
Диапазон	Погрешность		Тип датчика	
-20 °C...+400 °C	±(1,0% + 40 е.м.р.)		К-типа	
+401 °C... +1000 °C	±(1,5% + 15 е.м.р.)			
ВНИМАНИЕ! Не допускается подача напряжения на измерительный вход прибора при выбранной этой функции измерения				
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Разрядность цифровой шкалы	4 разряда (3 3/4)			
Максимально индуцируемое число	3999			
Базовая погрешность (DVC)	± 0,5%			
Скорость измерения, изм./с	3			
Индикация перегрузки	"OL", "-OL"			
Источник питания	2 x 1,5 В (тип AAA)			
Срок службы источника питания, ч	150			
Дисплей	ЖК			
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	74x145x36			
Масса (с батареей), г	190			
Условия эксплуатации	0 °C ...+40 °C, относительная влажность ≤70 %			
Условия хранения	-10 °C ...+50 °C, относительная влажность ≤80 %			

Комплектация Victor 81D

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR 81D

№	Наименование	Количество
1	Мультиметр Victor 81D	1
2	Измерительные провода (красный/черный) (до 10А)	2
3	Термодатчик К-типа (с коннекторами «банан» 4мм)	1
4	Защитный чехол (съемный холстер)	1
5	Источник питания 2 x 1,5 В (тип AAA)	1
6	Руководство по эксплуатации	1