ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR 88C:

- Разрядность шкалы мультиметра: 2000 отсчетов;
- Постоянное напряжение: 200м/2/20/200 В: ±0.5%, 1000 В: ±1%;
- Переменное напряжение: 200мВ: ±1.2%, 2/20/200: ±0.8%, 750 В: ±1.2%;
- Постоянный ток: 2м/20 мА: ±0.8%, 200 мА: ±0.5%, 20А: ±2%;
- Переменный ток: 2м/20 мА: ±1%, 200 мА: ±2%, 20А: ±3%;
- Сопротивление: 200/2к/20к/200к/2 МОм: ±0.8%, 20 МОм: ±1%, 2000 МОм: ±5%;
- Емкость конденсаторов: 20н/200н/2мк/20 мкФ: ±2.5%, 200 мкФ: ±5%;
- Частота: 2к/20к/200к/2М/10 МГц: ±1%;

- Индуктивность: 2м/20м/200м/2/20 Гн: ±2.5%;
- Температура: -20°C - 400°C: ±1%, 400°C - 1000°C: ±1.5%;
- Диодный тест;
- Прозвонка соединений;
- Режим HOLD;
- Режим автоотключения;
- Подсветка дисплея;
- Индикатор разряженной батареи;
- Противоударный холстер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR 88C:

Параметр	Диапазоны измерения	Погрешность
Постоянное напряжение	200 мВ/2 В/20 В/200 В	±(0,5% + 3)
	1000 В	±(1,0% + 5)
Переменное напряжение	200 мВ	±(1,2% + 3)
	2 В/20 В/200 В	±(0,8% + 5)
	750 В	±(1,2% + 5)
Постоянный ток	2 мА/20 мА	±(0,8% + 3)
	200 мА	±(1,2% + 4)
	20 А	±(2,0% + 5)
Переменный ток	2 мА/20 мА	±(1,0% + 5)
	200 мА	±(2,0% + 5)
	20 А	±(3,0% + 10)
Сопротивление	200 Ом	±(0,8% + 5)
	2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм	±(0,8% + 3)
	20 МОм	±(1,0% + 15)
	2000 МОм	±(5,0% + 20)
Ёмкость	20 нФ/200 нФ/2 мкФ/20 мкФ	±(2,5% + 20)
	200 мкФ	±(5,0% + 5)
Частота	2 кГц/20 кГц/200 кГц/2 МГц/10 МГц	±(0,5% + 4)
Индуктивность	2 мГн/20 мГн/200 мГн/2 Гн/20 Гн	±(2,5% + 20)
Температура	-40°C~400°C/-40°F~752°F	±(1,0% + 4)
	400°C~1000°C/752°F~1832°F	±(1,5% + 15)
Диодный тест	Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде	
"Прозвонка"	При сопротивлении цепи менее (70±20) Ом включается звуковой сигнал	
hFE	Индицируется приближенное значение hFE (0-1000) проверяемого транзистора (любого типа)	

Параметр	Значение
Общие характеристики	
Разрядность шкалы дисплея	2000 отсчетов
Питание	9 В 6F22
Габаритные размеры	189x97x35 мм
Масса	около 395 г

Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).

Комплектация Victor 88C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR 88C

№	Наименование	Количество
1	Мультиметр Victor 88C	1
2	Комплект щупов	1
3	Датчик температуры	1
4	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83