

ТД «ЭСКО»

Точные измерения

– наша профессия!

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 **ZAKAZ@ESKOMP.RU**



Напряжение пос тах

Напряжение пер тах

Ток постоянный max

Ток переменный тах

Исполнение

Отображение информации

Сопротивление max

Емкость (мкФ), max

Измерение температуры

Тестирование д

Прозвонка цепи

Испытание p-n перехода

Скважность / Ко импульсов

Удержание показаний

Функция max/min

Память

Связь с ПК

Графическая шкала

Измерение True-RMS

Подсветка

Взрывозащище

Поиск статическ электричества

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR 89B:

- Разрядность шкалы мультиметра: 2000 отсчетов;
- Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS;
- Постоянное напряжение: 200m/2/20/200V: ±0.5%, 1000V: ±0.8%;
- Переменное напряжение: 2/20/200V: ±0.8%, 750V: ±1.2%;
 Постоянный ток: 20m/200mA: ±1.5%, 20A: ±2.0%;
- Переменный ток: 20m/200mA: ±1.5%, 20A: ±3.0%;
- Сопротивление: 200/2K/20K/200K Ω : $\pm 0.8\%$, 20M Ω : $\pm 1.2\%$, 200M Ω : $\pm 5.0\%$;
- Емкость конденсаторов: 20n/200n/2µ: ±3.5%, 20µ/200µF/2000µF: ±5.0%;
- Температура: -20°C 400°C: ±0.8%, 400°C 1000°C: ±1.5%;
- Диодный тест;
- Прозвонка соединений;
- Подсветка дисплея;
- Режим HOLD;
- Кнопка включения питания POWER;

- Режим автоотключения;
- Самовосстанавливающийся предохранитель 200mA/250V;
- Противоударный холстер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR 89B:

Параметр	Диапазоны измерения	Погрешность	
Постоянное напряжение	200 мВ	±(0,5% + 5)	
	2 B/20 B/200 B	±(0,5% + 3)	
	1000 B	±(1,0% + 10)	
Переменное напряжение	2 B/20 B/200 B	±(0,8% + 5)	
	750 B	±(1,2% + 5)	
Постоянный ток	20 MA/200 MA	±(1,2% + 8)	
	20 A	±(2,0% + 5)	
Переменный ток	20 MA/200 MA	±(1,5% + 15)	
	20 A	±(3,0% + 10)	
Сопротивление	200 Ом	±(0,8% + 5)	
	2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм	±(0,8% + 3)	
	20 MOM	±(1,0% + 25)	
	200 МОм	±(5,0% + 30)	
Ёмкость	20 нФ/200 нФ/2 мкФ	±(3,5% + 20)	
	20 мкФ/200 мкФ/2000 мкФ	±(5,0% + 10)	
Температура	-20°C~400°C	±(1,0% + 5)	
	400°C~1000°C	±(1,5% + 15)	
Диодный тест	Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде		
"Прозвонка"	При сопротивлении цепи менее (50±20) Ом включается звуковой сигнал		
Параметр	Значение		
Общие характеристики			
Разрядность шкалы дисплея	2000 отсчетов		
Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS	Есть		
Питание	9 B 6F22		
Габаритные размеры	167х88х40 мм		
Macca	около 270 г		
I			

Погрешность определяется как \pm (% от показания + число значений единицы младшего разряда).

Комплектация Victor 89B

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR 89B

Nº	Наименование	Количество
1	Мультиметр Victor 89B	1
2	Комплект щупов	1
3	Датчик температуры	1
4	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83