Частота, max

Напряжение по max

Напряжение пер max

Исполнение

Отображение информации

Частота, max

Сопротивление max

Емкость (мкФ), max

Измерение температуры

Тестирование д

Прозвонка цепи

Испытание p-n перехода

Скважность / Ко импульсов

Удержание показаний

Функция max/min

Память

Связь с ПК

Графическая шкала

Измерение True RMS

Подсветка

Взрывозащище

Поиск статичес электричества

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR VC921:

- Разрядность шкалы мультиметра: 4000 отсчетов;
- Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS;
- Постоянное напряжение: 400m/4/40/400/600V: ±0.5%;
- Переменное напряжение: 400m/4/40/400/600V: ±0.8%;
- Сопротивление: 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ: ±0.8%;
- Емкость конденсаторов: 4n/40n/400n/4μ/40μF/200μF: ±3.5%;
- Частота: 100/1k/10k/100k/1M/10MHz: ±0.5%;
- Прозвонка соединений;
- Диодный тест;
- Относительная скважность импульсов;
- Режим относительных измерений REL;
- Индикатор разряженной батареи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИМЕТРА ЦИФРОВОГО VICTOR VC921:

Параметр	Диапазоны измерения	Погрешность
Постоянное напряжение	400 мВ/4 В/40 В/400 В	±(0,5% + 4)
	600 В	±(1,0% + 4)
Переменное напряжение	400 мВ	±(1,5% + 6)
	4 В/40 В/400 В	±(0,8% + 6)
	600 В	±(1,0% + 6)
Сопротивление	400 Ом	±(0,8% + 5)
	4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм	±(0,8% + 4)
	40 МОм	±(1,2% + 5)
Ёмкость	4 нФ	±(5,0% + 8)
	40 нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ	±(3,5% + 8)
	2000 мкФ	±(5,0% + 10)
Частота	100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/10 МГц	±(5,0% + 4)
Диодный тест	Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде	
"Прозвонка"	При сопротивлении цепи менее (70±30) Ом включается звуковой сигнал	
Параметр	**Значение**	
Общие характеристики		
Разрядность шкалы дисплея	4000 отсчетов	
Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS	Есть	
Питание	1,5 В AAA x2	
Габаритные размеры	124x80x20 мм	
Масса	около 140 г	

Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).

Комплектация Victor VC921

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ VICTOR VC921

№	Наименование	Количество
1	Мультиметр Victor VC921	1
2	Комплект щупов	1
3	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83