етчик сжатого воздуха

Артикул: 0555 6444

Те
ра

Ди
из

Ма
ко

Те
хр

Пи

Кл
за

Ве

ОПИСАНИЕ

testo 6444 счетчик сжатого воздуха, диаметр DN50 (2”), с аналоговым, импульсным и переключаемым выходом.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Обогреваемый керамический сенсор со стеклянным покрытием
- Встроенные переключаемые выходы
- Счетчики сжатого воздуха серии testo 6441...6444 внесены в Государственный Реестр Средств Измерений РФ (номер 47863-11)

Счетчики сжатого воздуха серии testo 6441...6444
с обогреваемым керамическим сенсором со стеклянным покрытием для измерения потребления сжатого воздуха. testo 6440 - модель счетчика в самом компактном исполнении и 4 вариантах диаметра; высокоэффективная встроенная электроника обеспечивает все необходимые выходы сигнала. Счетчики сжатого воздуха серии testo 6441 ... 6447 оснащены функцией суммирования. Счетчики сжатого воздуха идеально подходят для мониторинга потребления, обнаружения утечек, управления пиковой нагрузкой, контроля техобслуживания, связанного с потреблением сжатого воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESTO 6444

Параметр	Значение
Диап изм °C	- 2.3..700 нм3/ч
Питание	19 ... 30 В DC, потребление тока < 100 мА
Материал корпуса	PBT (GF 20%), литой под давлением цинк
Класс защиты	IP65
Вес кг	3.8
Рабочая t °C	0 ... +60
t °C хранения	-25 ... +85
Зонды Testo 6444	
Тип зонда	нет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование
1.	testo 6444
2.	Инструкция по применению

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование