Артикул: АКИП-1108А-40-10

Ти
пр

По
на

По
то

На

То

Мо

Ко
ка

Ре
на

По
ПК

Пи

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА АКИП-1108А-40-10

- Количество каналов-2
- Функция «автовыбор диапазона» для дополнительного прироста рабочей области ВАХ
- Режим стабилизации тока (CC), напряжения (CV) и мощности (CP)
- Защита от перенапряжения, от переполюсовки и от обратных токов нагрузки
- Малый уровень пульсаций и шумов на выходе
- Возможность формирования произвольного выходного сигнала (аппаратно-программная опция)
- Возможность последовательного и параллельного объединения для увеличения выходной мощности
- Графический ЖК-дисплей, светодиодная индикация режимов работы
- Аналоговый управляющий вход (подача сигнала произв. формы до 700 Гц), интерфейс RS-232
- Опционально: GPIB или USB
- ПО Arbnet для моделирования и редактирования формы выходного сигнала (опция)
- Выход обратной связи “sense”
- $U_{вых}$:2 x (0 – 40) В
- $I_{вых}$:2 X (0 – 10) А
- $P_{вых}$:2 x (10 – 200) Вт

Характеристики АКИП-1108А-40-10

Тип прибора	источник питания постоянного тока
Максимальное напряжение 1 канал	40 В
Максимальное напряжение 2 канал	40 В
Максимальный ток 1 канал	10 А
Максимальный ток 2 канал	10 А
Максимальная мощность	400 Вт
Тип преобразования	Импульсный
Возможность объединения каналов	Да
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	RS-232, Аналоговый, Опция - GPIB, Опция - USB
19” форм фактор	да
Особенности	Дискретность установки до 20 мВ/ 2 мА. Нелинейная ВАХ. Возможность формирования произвольного выходного сигнала (опция). Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме.
Масса (кг)	5

Комплектация АКИП-1108А-40-10

№	Наименование	Количество
1.	Источник-усилитель напряжения и тока АКИП	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83