



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 183341



Напряжение _____

Ток _____

Мощность _____

Напряжение _____

Ток, А _____

Мощность, Вт _____

Количество каналов _____

Количество регулируемых каналов _____

Фиксированный канал _____

Фиксированный канал: макс В _____

Фиксированный канал: макс А _____

Дистанционное управление _____

Подключение к ПК _____

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АКИП-1126 (GL):

- Один регулируемый выход: 36 В/40 А и дополнительный нерегулируемый 5 В / 1 А, мощность до 1440 Вт;
- Максимальное разрешение 1 мВ / 1 мА;
- Низкий уровень пульсаций и шумов;
- Высокоточное измерение напряжения и тока (базовая погрешность 0,05%);
- Возможность формирования импульсов тока и напряжения с фронтом 1 мс и длительностью от 50 мс;
- Последовательное и параллельное соединение до 4-х источников для формирования систем с макс. U вых до 400 В, макс. I вых до 160 А;
- Защита от перегрузки, переплюсовки, перенапряжения, перегрева;
- Электронное отключение нагрузки, таймер отключения (1 с ... 100 ч);
- Система компенсации реактивной мощности;
- Цифровая индикация тока и напряжения (4 разряда, СДИ);
- Формирование до 10 программ тестирования (максимально до 150 шагов) при помощи ПО;
- Сохранение / вызов настроек (10 ячеек);
- Интерфейсы управления: USB, управляющий аналоговый вход (0 – 10 В, 0 – 5 кОм), LAN+GPIB;
- Съёмная колодка для быстрого подключения нагрузки;
- Изготовление под 19" стойку, монтажные принадлежности в комплекте поставки.

Характеристики АКИП-1126 (GL)

Параметры	Значения
Тип корпуса:	Настольный, В стойку
Тип преобразования:	Импульсный
Количество каналов:	2
Максимальное напряжение:	36 В
Максимальный ток:	40 А
Максимальная мощность:	1440 Вт
Нестабильность по напряжению:	0,05 %
Нестабильность по току:	0,05 %
Дополнительные возможности:	Внутренняя память
Интерфейс связи с ПК:	USB, LAN, RS-232, GPIB
Торговая марка (производитель):	АКИП

Комплектация АКИП-1126 (GL)

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Кабель питания	1
3.	Колодка для подключения нагрузки	1
4.	Комплект для монтажа в 19" стойку	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83