- логгер данных температуры 4-х канальный

Ра

По

Те
хр

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ЛОГЕРА TESTOSTOR 171-8

Термогигрометр ИВТМ-7 Р-03-И предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации относительной влажности и температуры воздуха и/или других неагрессивных газов. Прибор может использоваться как регистратор в автономном режиме и/или для измерений в реальном времени при подключении к компьютеру.

Testostor 171-8 - компактный логгер с возможностью подключения 4 температурных зондов. К логгеру можно подключить два типа термопар:

- Type K (NiCr-Ni), быстродействующие зонды для измерений в диапазоне от -200 до +1000°C
- Type T (Cu-CuNi), быстрые, точные зонды для измерений в диапазоне от -50 до +350°C

Может использоваться для контроля температуры в печах закаливания или в печах хлебопекарен благодаря использованию жаростойкого кейса (см. Принадлежности).

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛОГГЕРА TESTOSTOR 171-8

- 4 внешних подключаемых зонда температуры °C
- Прикрепляемый дисплей
- Распечатка по месту на принтере Testo
- Большой объем памяти (55000 измеренных значений)
- Возможно подсоединение всех температурных зондов Testo с термопарами (тип K / T)
  Источник: https://www.souz-pribor.ru/catalog/energy_laboratory/izmeriteli-registratory-loggery-temperatury-i-vlazhnosti/testostor-171-8/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESTOSTOR 171-8

Параметр	Значение
Память	55000 изм. блоков
Температура хранения	-40 ... +85 °C
Рабочая температура	0 ... +70 °C
Элемент питания	Литиевая батарейка
Ресурс батареи	> 5 лет
Габариты	131 x 68 x 26 мм
Вес	305 г
Материал/Корпус	Анодированный алюминий
Тип зонда	Тип K (NiCr-Ni)
Диапазон измерений	-200 ... +1000 °C
Разрешение	0.1 °C (-200 ... +249.9 °C)
Погрешность	±(0.4 °C ±0.2% от изм. зн.) (0 ... +40 °C)
Тип зонда	Тип T (Cu-CuNi)
Диапазон измерений	-50 ... +350 °C
Разрешение	0.1 °C (-50 ... +249.9 °C)
Погрешность	±(0.4 °C ±0.2% от изм. зн.) (0 ... +40 °C)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO STOR 171-8

№	Наименование
1.	Testo stor 171-8

№	Наименование
2.	Инструкция по применению
3.	чехол

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83