



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

40 ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-1144-160-40



На

То

Мо

На

То

Мо

Вт

Ко

ка

Ко

ка

Фи

ка

Ре

на

За

КЗ

Ди

уп

По

ПК

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИРУЕМОГО ИМПУЛЬСНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА АК ИП-1144-160-40:

- Один канал: выходное напряжение до 160 В, выходной ток до 40 А, максимальная мощность до 3000 Вт;
- Режим стабилизации тока (CC) и напряжения (CV);
- Защита от перенапряжения, перегрузки по току и от перегрева;
- Высокое разрешение 100 мВ/ 10 мА;
- Одновременная индикация режимов работы и выходных параметров;
- Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме;
- Функция таймера (0,1...99999,9 с);
- Встроенные интерфейсы ДУ: RS-232, GPIB, USB;
- Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК;
- Вакуумно-флуоресцентный индикатор тока и напряжения;
- Высокий КПД, высокая стабильность, малый дрейф;
- Интеллектуальное управление вентилятором охлаждения, режим энергосбережения;
- Исполнение корпуса 2U (стойка 19").

Характеристики АК ИП-1144-160-40

Максимальное напряжение 1 канал	160 В
Максимальный ток 1 канал	40 А
Максимальная мощность	3 000 Вт
Тип преобразования	Импульсный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	RS-232, USB, опция - GPIB
19" форм фактор	да
Особенности	Дискретность установки до 100 мВ/ 10 мА. Нелинейная ВАХ. Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме. Функция таймера.

Комплектация АК ИП-1144-160-40

№	Наименование	Количество
---	--------------	------------

1.	Программируемый импульсный источник питания постоянного тока АК ИП-1144-160-40	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83