



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**120** (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: АК ИП-1146А-80-120



На

То

Мо

На

То

Мо

Вт

Ко

ка

Ко

ка

Фи

ка

Ре

на

За

КЗ

Ди

уп

По

ПК

## ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА АК ИП-1146А-80-120:

- Один канал: выходное напряжение до 80 В, выходной ток до 120 А, макс. мощность до 1800 Вт;
- Поглощаемая мощность до 150 Вт;
- Режим стабилизации тока, напряжения и мощности;
- Установка приоритета режима стабилизации тока или напряжения;
- Защита от перенапряжения, от перегрузки по току, по мощности и от перегрева;
- Регулируемое время нарастания тока и напряжения;
- Высокое разрешение до 10 мВ/ 10 мА;
- Встроенные формы тестовых сигналов бортовых автомобильных сетей (стандарт DIN40839 и ISO16750-2);
- Функция имитации питания солнечных батарей;
- Возможность подключения внешней нагрузки (до 3) до 300% от номинальной мощности (опция);
- Регулируемое выходное сопротивление;
- Автовыбор выходного диапазона;
- Возможность последовательного (до 2) и параллельного (до 8) объединения для увеличения выходной мощности;
- Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК;
- Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме;
- Интерфейс аналогового управления;
- Интерфейсы: CAN, RS-232, GPIB, USB, LAN;
- Вакуумно-флуоресцентный индикатор тока и напряжения;
- Интеллектуальное управление вентилятором охлаждения;
- Исполнение корпуса (2U) для встраивания в стойку.

## Характеристики АК ИП-1146А-80-120

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Максимальное напряжение 1 канал | 80 В       |
| Максимальный ток 1 канал        | 120 А      |
| Максимальная мощность           | 1 800 Вт   |
| Тип преобразования              | Импульсный |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Возможность программирования | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ДУ (интерфейс)               | RS-232, CAN, LAN, USB, Аналоговый, опция - GPIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19" форм фактор              | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Особенности                  | Дискретность установки до 10 мВ/ 10 мА. Возможность параллельного объединения для увеличения выходной мощности (максимум 30 кВт). Поглощаемая мощность 150 Вт, встроенные формы тестовых сигналов бортовых автомобильных сетей (стандарт DIN40839 и ISO16750-2). Возможность подключения дополнительной внешней нагрузки IT-E500 (опция). Создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК. Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме. |

Комплектация АКИП-1146А-80-120

| №  | Наименование                                                                    | Количество |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Программируемые импульсные источники питания постоянного тока АКИП-1146А-80-120 | 1          |
| 2. | Кабель питания                                                                  | 1          |
| 3. | Кабель USB                                                                      | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83