



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АК ИП-1147/1



Напряжение

Ток

Мощность

Напряжение

Ток, А

Мощность,
Вт

Количество
каналов

Количество р
каналов

Фиксированн
канал

Режим стабил
напряжения

Защита от
КЗ

Дистанционно
управление

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АК ИП-1147/1:

- Максимальное напряжение 1 канал 30 В;
- Максимальный ток 1 канал 3 А;
- Максимальная мощность 90 Вт;
- Линейный тип преобразования;
- Нестабильность выходных параметров от 0,01%;
- Малый уровень пульсаций (1 мВ/ 3 мА);
- Плавная регулировка выходных параметров;
- Режим стабилизации тока и напряжения;
- Защита выхода от перегрузки и короткого замыкания;
- Возможность последовательного/параллельного соединения двух однотипных блоков питания;
- Цифровая индикация тока и напряжения;
- Улучшенный тепловой режим работы (2-х ступенчатый авторегулируемый вентилятор).

Характеристики АК ИП-1147/1

Максимальное напряжение 1 канал	30 В
Максимальный ток 1 канал	3 А
Максимальная мощность	90 Вт
Тип преобразования	Линейный
Особенности	Малый уровень пульсаций (1 мВ/ 3мА). Возможность последовательного/ параллельного соединения двух однотипных блоков питания.

Комплектация АК ИП-1147/1

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания АК ИП-1147/1	1
2.	Комплект соединительных проводов	1
3.	Шнур питания	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

