Артикул: АКИП-1147/1

Напряжение

Ток

Мощность

Напряжение

Ток, А

Мощность, Вт

Количество каналов

Количество ре каналов

Фиксированны канал

Режим стабил напряжения

Защита от КЗ

Дистанционно управление

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ АКИП-1147/1:

- Максимальное напряжение 1 канал 30 В;
- Максимальный ток 1 канал 3 А;
- Максимальная мощность 90 Вт;
- Линейный тип преобразования;
- Нестабильность выходных параметров от 0,01%;
- Малый уровень пульсаций (1 мВ/ 3 мА);
- Плавная регулировка выходных параметров;
- Режим стабилизации тока и напряжения;
- Защита выхода от перегрузки и короткого замыкания;
- Возможность последовательного/параллельного соединения двух однотипных блоков питания;
- Цифровая индикация тока и напряжения;
- Улучшенный тепловой режим работы (2-х ступенчатый авторегулируемый вентилятор).

Характеристики АКИП-1147/1

Максимальное напряжение 1 канал	30 В
Максимальный ток 1 канал	3 А
Максимальная мощность	90 Вт
Тип преобразования	Линейный
Особенности	Малый уровень пульсаций (1 мВ/ 3мА). Возможность последовательного/ параллельного соединения двух однотипных блоков питания.

Комплектация АКИП-1147/1

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания АКИП-1147/1	1
2.	Комплект соединительных проводов	1
3.	Шнур питания	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83